

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd1a203t-gn-w-p-98376.html>

KAMERA IP DAHUA SD1A203T-GN-W



Cena	2 517,84 zł
Numer katalogowy	24514
Kod producenta	SD1A203T-GN-W
Kod EAN	6939554942402
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	105.6°- 35.2°
Model przetwornika2	b.d.
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
Czułość przetwornika	Color: 0.005Lux@F1.8; B/W: 0.0005Lux@F1.8; 0Lux@F1.8 (IR on)
Pobór mocy	7.8 W
Klasa odporności	IK08
Klasa szczelności	IP66
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-8.1mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
NDAA	Nie

Widoczność w nocy	15 m
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Tak
Obiektyw	Stały

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD1A203T-GN-W

- Model: SD1A203T-GN-W
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 15 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-8.1mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: IK08
- Pobór mocy: 7.8 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.005Lux@F1.8; B/W: 0.0005Lux@F1.8; 0Lux@F1.8 (IR on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 105.6°- 35.2°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
- NDAA: Nie

