

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd1a404db-gny-p-131485.html>

KAMERA IP DAHUA SD1A404DB-GNY

Cena	1 800,40 zł
Numer katalogowy	45640
Kod producenta	SD1A404DB-GNY
Kod EAN	6923172590367
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Wspierane protokoły sieciowe	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Obrotowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Obiektyw	Motozoom
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140°F)
Klasa szczelności	IP66
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	13
Czułość przetwornika	0.005 lux@F1.8 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	86.9°
Widoczność w nocy	20

Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Rozdzielczość	2560x1440
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Seria	WizSense
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX
Klasa odporności	IK08
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD1A404DB-GNY

Model: SD1A404DB-GNY

Przeznaczenie

- 1/2,8" 4-megapikselowa matryca CMOS.
- 4-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight.
- Maks. 25/30 fps@4MP
- Odległość IR do 20 m
- Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)
- Ochrona obwodowa
- Wykrywanie twarzy
- SMD 3.0
- Wbudowany mikrofon
- IP66; IK08

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Piksele	4 MP
Maksymalna rozdzielczość	2560 (H) × 1440 (V)
ROM	256 MB
RAM	512 MB
Elektroniczna migawka	1 s–1/30,000 s
System skanowania	Progresywny
Minimalne oświetlenie	0.005 lux@F1.8 (Kolor, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE); 0 lux (włączony doświetlacz)
Odległość doświetlenia	20 m (65.62 ft) (IR)
Sterowanie doświetlaczem	Ręczne; SmartIR; Wyłączony

Liczba doświetlaczy	3 (światło IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm–12 mm
Maksymalna przysłona	F1.8–F2.7
Pole widzenia	H: 96.9°–31.6°; V: 51.4°–17.8°; D: 116.2°–36.4°
Zoom optyczny	4x
Sterowanie ostrością	Automatyczne; półautomatyczne; ręczne
Minimalna odległość ostrzenia	0.2 m–0.5 m (0.66 ft–1.64 ft)
Kontrola przysłony	Stała przysłona
Odległości DORI	
Detekcja	240 m (787.40 ft)
Obserwacja	94.8 m (311.02 ft)
Rozpoznanie	48 m (157.48 ft)
Identyfikacja	24 m (78.74 ft)
Zakres PTZ	Pan: 0° do 355°; Tilt: 5° do 90°
Szybkość ręcznego sterowania	Pan: 0.1°/s–70°/s; Tilt: 0.1°/s–30°/s
Szybkość ustawień predefiniowanych	Pan: 0.1°/s–80°/s; Tilt: 0.1°/s–40°/s
Predefiniowane ustawienia	300
Trasy patrolowe	8 (do 32 predefiniowanych pozycji na trasę)
Pamięć po wyłączeniu	Tak
Ruch w stanie bezczynności	Predefiniowane ustawienie; Trasa patrolowa
Protokół PTZ	DH-SD
IVS (Ochrona perymetru)	Wykrywanie przekroczenia linii; wtargnięcie; przekroczenie ogrodzenia; wykrywanie zalegania; wykrywanie porzuconych/zaginionych obiektów; szybki ruch; wykrywanie parkowania; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmu dla ludzi.
Wykrywanie twarzy	Obsługuje wykrywanie twarzy, migawkę i ulepszanie twarzy; Obsługuje wycinanie twarzy: twarz, zdjęcie legitymacyjne; Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym i priorytet jakości.
Liczenie osób	Obsługuje liczenie osób przekraczających linię wykrywania, liczenie osób w obszarze oraz zarządzanie kolejkami. Tylko liczenie osób przekraczających linię wykrywania obsługuje funkcję raportowania.
SMD	Tak
Kompresja wideo	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (podstrumień); Smart H.264+
Możliwość strumieniowania	3 strumienie
Rozdzielczość	4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Liczba klatek na sekundę wideo	Główny strumień: 4M/3M/1080P/1.3M/720P@(1-25/30 fps); Podstrumień 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps); Podstrumień 2: 720P@(1-25/30 fps)
Kontrola przepływu bitów	CBR/VBR
Przepływność wideo	H264: 96 Kbps–14,848 Kbps; H265: 38 Kbps–8,960 Kbps
Dzień/Noc	ICR: Kolor; B/W; Auto; Elektroniczny: Kolor; B/W; Auto
BLC	Tak
WDR	120 dB
HLC	Tak
Balans bieli	Auto; wewnętrzny; zewnętrzny; śledzenie; manualny; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna
Kontrola wzmocnienia	Auto; manualne; priorytet wzmocnienia
Redukcja szumów	2D NR; 3D NR
Wykrywanie ruchu	Tak
Obszar zainteresowania (RoI)	Tak
Stabilizacja obrazu	Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)
Odmgławianie	Elektroniczne
Zoom cyfrowy	16x
Obrót obrazu	180°
S/N Ratio	≥55 dB
Kompresja audio	PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokół sieciowy	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Interoperacyjność	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T); CGI; SDK
Użytkownik/Host	20 (łącznie przepustowość: 64 M)
Przechowywanie	Karta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS

Przeglądarka	IE 9 i nowsze wersje; Chrome 41 i nowsze wersje; Firefox 52 i nowsze wersje; Safari 10 i nowsze wersje
Oprogramowanie do zarządzania	DMSS; DSS Pro
Klient mobilny	iOS; Android
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4
Wejście audio	1 kanał (LINE IN, przewody bez końcówek)
Wyjście audio	1 kanał (LINE OUT, przewody bez końcówek)
Powiązania alarmowe	Zrzut obrazu; nagrywanie; wysyłanie emaili; predefiniowane ustawienia; trasa patrolowa
Wydarzenia alarmowe	Wykrywanie ruchu/sabotażu; wykrywanie dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; wykrywanie konfliktów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie przestrzeni pamięci
Audio I/O	45292
Zasilanie	12 VDC, 2 A $\pm$ 10%; PoE (802.3af)
Zużycie energii	Podstawowe: 4 W; Maksymalne: 13 W (z włączonym doświetlaczem)
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140°F)
Wilgotność pracy	≤95%
Ochrona	Ochrona przed piorunami TVS 6000 V; IP66; IK08; ochrona przed przepięciami; ochrona przed chwilowymi skokami napięcia
Wymiary produktu	65.7 mm × Φ 128.0 mm (2.59" × 5.04")
Waga netto	0.5 kg (1.10 lb)
Waga brutto	0.7 kg (1.54 lb)