

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd22404db-gny-p-130654.html>

KAMERA IP DAHUA SD22404DB-GNY



Cena	2 281,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	40982
Kod producenta	SD22404DB-GNY
Kod EAN	6923172536334
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa odporności	IK10
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Czułość przetwornika	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Audio	Nie
Rozdzielczość	2560x1440
Kąt widzenia	90.3° - 29.4°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Tak
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4MPX
Klasa szczelności	IP66
Kolor obudowy	Biały
Pobór mocy	6
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP

	;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;R TCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Obrotowa
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Strefy prywatności	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Język interfejsu WEB	polski

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD22404DB-GNY

Odkryj nową jakość monitorowania dzięki kamerze IP Dahua SD22404DB-GNY. To zaawansowane urządzenie zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz szereg funkcji, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Idealna do zastosowania w domach, biurach i obiektach przemysłowych, ta kamera gwarantuje bezpieczeństwo i spokój umysłu.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2560x1440 (4Mpx), co pozwala na dokładne monitorowanie detali.
- Technologia Starlight umożliwia pracę w warunkach niskiego oświetlenia, co zwiększa skuteczność nocnego monitorowania.
- Funkcje AI, takie jak wykrywanie twarzy i klasyfikacja obiektów, pozwalają na szybsze i bardziej precyzyjne analizy.
- Możliwość zdalnego podglądu obrazu na urządzeniach mobilnych dzięki aplikacji DMSS.
- Wandaloodporna obudowa (IK10) oraz klasa szczelności IP66 zapewniają trwałość i niezawodność w trudnych warunkach.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: 1/2,8" 4MP STARVIS™ image sensor CMOS
- Rozdzielczość: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s
- Interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/MJPEG
- Zoom: optyczny (4x), cyfrowy (16x)
- Obiektyw regulowany: 2,8~12mm
- Czułość: 0,005lux/F1,6
- Technologie: AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 2D/3D NR, DWDR, E-defog
- Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512GB
- Obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P
- Obrót kamery: 0° ~ 355° (Pan), 0° ~ +90° (Tilt)
- Prędkość obrotowa: 100°/s (poziom), 60°/s (pion)
- Waga: 0,700 kg
- Wymiary: Ø 122 x 89 mm
- Temperatura pracy: -30°C ... 60°C
- Zasilanie: 12V DC lub PoE (brak zasilacza)