

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd2a200hb-gn-aw-pv-0400-s2-p-130419.html>

KAMERA IP DAHUA SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2

Cena	1 038,87 zł
Numer katalogowy	40174
Kod producenta	SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa kart pamięci	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Klasa szczelności	IP66
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Czułość przetwornika	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (illuminator on)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	86.8°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Pobór mocy	11
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany reflektor światła białego	Tak

Wspierane protokoły sieciowe	UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SS L;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DNS;ARP
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Obrotowa
Widoczność w nocy	30
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	1920x1080
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2

Model: SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/2,8" 2MP STARVIS™ image sensor CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080 (2Mpx) @ 25kl/s
- Interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- Obiektyw: 4,0mm
- Czułość: 0,005lux/F1,6, 0lux (diody IR / LED wł.)
- Oświetlacz Smart Dual:
 - 2 diody IR LED (zasięg 30m)
 - 2 diody LED światła białego (zasięg 30m)
- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 2D/3D NR, DWDR
- Wbudowany moduł Wi-Fi 2,4GHz (802.11n/b/g)
- Smart Dual Illuminators - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB
- Obsługa: ONVIF, CGI, RTMP, SDK, P2P
- Obrót kamery: 0° ~ 345° (Pan), 0° ~ +80° (Tilt)
- Funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja człowieka
- Aktywne odstraszenie - 2 diody LED migające (biały), sygnał dźwiękowy (alarm)
- Wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa rozmowa)
- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
- Podgląd obrazu: Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- Obudowa: plastikowa, klasa szczelności (IP66)

- Zasilanie: 12V DC (brak zasilacza)

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	86.8 ° (dane producenta)
Zoom optyczny:	Nie
Zoom cyfrowy:	Nie
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Wyjście wideo:	Nie
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	max. 62 °/s (poziom) max. 36 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 80 °
Interfejs RS-485:	Nie
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	Nie
Ustawiane trasy ruchu:	Nie
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 2 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45) Wifi 802.11n;IEEE802.11b;802.11g 2,4GHz
Protokoły sieciowe:	UDP, FTP, RTMP, IPv4/IPv6, IP Filter, DNS, RTCP HTTP, HTTPS, TCP/IP, NTP, SSL, DHCP, RTP, RTSP, SMTP, DDNS, ARP
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	21.06
Audio:	Wbudowany mikrofon Wbudowany głośnik Detekcja dźwięku Obsługa dwukierunkowego audio Zgodność ze standardem AAC
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?chan nel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?chan nel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Tryb dzień/noc BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Klasa szczelności:

Temperatura pracy :

Waga:

Wymiary:

Obsługiwane języki:

dźwiękowy

Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)

Analiza IVS : wtargnięcie : przekroczenie linii

PoE (802.3af),

12 V DC / 1090 mA

≤ 11 W

Speed Dome, Plastikowa

Biały + Czarny

IP66

-30 °C ... 55 °C

0.44 kg

Ø 111 x 140.5 mm (bez uchwyty)

angielski, hiszpański