

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd2a500hb-gn-aw-pv-0400-s2-p-94437.html>

KAMERA IP DAHUA SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2

Cena	1 134,52 zł
Numer katalogowy	39665
Kod producenta	SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2
Kod EAN	6923169711317
Ogniskowa obiektywu	4mm
Rozdzielczość	2560x1920
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
NDAA	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wejścia/wyjścia audio	tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wyjście wideo	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
WDR	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	80°
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SS L;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DNS;ARP
Czułość przetwornika	Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (illuminator on)
Pobór mocy	11 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66

Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2

- Model: SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 11 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 80°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
- NDAA: Nie

