

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd2c400na-b-pv-pro-p-134852.html>

Kamera IP Dahua SD2C400NA-B-PV-PRO

Cena	1 276,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56870
Kod producenta	SD2C400NA-B-PV-PRO
Kod EAN	6939554912719
Kąt widzenia	97°
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Seria	WIZCOLOR
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ oświetlacza	Diody LED
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux illuminator on
Audio	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Stały
WDR	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Kolor obudowy	Biały
Pobór prądu	9
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-30 °C to +55 °C
Detekcja ruchu	Nie
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	9

Wspierane protokoły sieciowe

**HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP;
UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS;
IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP;
ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP;
PPPoE; RTMP; Bonjour; NFS**

Opis produktu

Kamera IP Dahua SD2C400NA-B-PV-PRO

Model: SD2C400NA-B-PV-PRO

Najważniejsze cechy:

- **Przetwornik 1/1.8" 4MP STARVIS™ CMOS** – wysoka jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu dzięki zaawansowanemu sensorowi Sony STARVIS™.
- **Technologia WizSense/WizColor** – wierne odwzorowanie kolorów w trudnych warunkach oświetleniowych, nawet w nocy.
- **Rejestracja obrazu do 25/30 kl./s w rozdzielczości 4MP** – płynny i szczegółowy obraz.
- **Zaawansowana kompresja H.265** – oszczędność miejsca na dysku i mniejsze zużycie pasma sieciowego.
- **SMD 3.0 (Smart Motion Detection)** – inteligentne wykrywanie ruchu z filtrowaniem fałszywych alarmów (np. eliminacja ruchu liści, zwierząt).
- **Ochrona obwodowa (Perimeter Protection)** – precyzyjne wykrywanie wtargnięć i przekroczeń linii.
- **Dwukierunkowa komunikacja audio (Two-way Talk)** – możliwość rozmowy poprzez kamerę.
- **Automatyczne śledzenie (Auto Tracking Lite)** – kamera automatycznie podąża za wykrytym obiektem.
- **Patrol z ustawieniami predefiniowanymi (Preset Patrol)** – automatyczne skanowanie wybranych obszarów.
- **Odporność na warunki atmosferyczne - klasa IP66** – pełna ochrona przed pyłem i silnym deszczem.

Specyfikacja techniczna:

Inteligentne śledzenie	Auto Tracking lite
Technologia AI	WizSense
Detekcja osób	Tak
Detekcja pojazdów	Tak
Smart Motion Detection	SMD 3.0
Inteligentne zdarzenia	IVS: przekroczenie linii, wtargnięcie
Ostrzeżenie świetlne	Światło ciepłe, czas błysku 5-30 s, 3 tryby częstotliwości
Ostrzeżenie dźwiękowe	Głośnik, możliwość importu komunikatów, regulacja głośności
Zdarzenia alarmowe	0-100%, odtwarzanie 1-10 razy
Powiązanie alarmu	Ruch, sabotaż, dźwięk, odłączenie sieci, konflikt IP, błąd karty
Detekcja dźwięków nietypowych	microSD, brak miejsca
Rozdzielczość maksymalna	Zdjęcie, preset, nagrywanie, dźwięk, e-mail
Kompresja wideo	Tak
Bitrate domyślny (4MP)	4 MP (2560 × 1440)
Prędkość klatek	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Tryb Dzień/Noc	6 144 kbps
WDR	Główna: do 25/30 fps przy 4MP/1080p/720p
Zoom cyfrowy	Kolor/BW
Redukcja szumów	DWDR
Funkcje obrazu	16x
Przetwornik	2D NR, 3D NR
Rozdzielczość	BLC, HLC, balans bieli, obrót 180°, defog elektroniczny
Ogniskowa	1/1.8" CMOS
Przystona	4 MP
Pole widzenia (H/V/D)	4 mm
Minimalne oświetlenie	F1.0
Zasięg doświetlenia	97° / 52° / 114°
	0.0005 lux (kolor); 0 lux (IR on)
	30 m (światło ciepłe)

Typ doświetlacza	4 × światło ciepłe
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokół	ONVIF (S/G/T), RTSP, HTTP(S), IPv4/6, QoS, UPnP, IGMP, SNMP itd.
Maks. liczba użytkowników	20 (łącznie 64 Mb/s)
Przeglądarki	IE 7+, Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie	DMSS, rejestratory 5 Series, DSS Pro
Obsługa strumieniowania	Unicast, Multicast
Pamięć lokalna	microSD do 256 GB, FTP
Zasilanie	12 VDC ±10%, PoE (802.3af)
Pobór mocy	PoE: 3.6 W (podstawowy), do 9.5 W (z doświetleniem i PTZ)
Klasa szczelności	IP67, ochrona przed przepięciami 2000 V
Materiał	Tworzywo
Wymiary	153.5 × Φ129.3 mm
Waga	0.66 kg (netto), 1.0 kg (brutto)
Montaż	Ścienny / sufitowy (uchwyt w zestawie)
Głośność pracy	Maks. 50 dB
Certyfikaty	CE
Ochrona	HTTPS, MAC, 802.1x, kontrola dostępu
API / SDK	Dostępne