

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd3e405db-gny-a-pv1-p-93285.html>

KAMERA IP DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1

Cena	2 245,14 zł
Numer katalogowy	43167
Kod producenta	SD3E405DB-GNY-A-PV1
Kod EAN	6923172548184
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2,7mm-13,5mm
Rozdzielczość	2560x1440
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	50 m
NDAA	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wejścia/wyjścia audio	wejścia
Rodzaj przetwornika	CMOS
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wyjście wideo	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	wyjścia
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Materiał wykonania obudowy	Stal nierdzewna
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	NIE

Kąt widzenia	94.9° - 30.1°
Model przetwornika2	Sony EXMOR IMX323 + HI3516C
Typ obudowy	Inna
Audio	Tak
Czułość przetwornika	0,005
Pobór mocy	15 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1

- **Rozdzielczość obrazu:** 4 MP (2560 x 1440), zapewniająca szczegółowy i wyraźny obraz.
- **Zoom optyczny:** 5x, umożliwiający przybliżenie obrazu bez utraty jakości.
- **Obiektyw:** 2.7-13.5 mm, zapewniający szerokie pole widzenia.
- **Funkcje sztucznej inteligencji (AI):** Rozpoznawanie twarzy, klasyfikacja obiektów (ludzie/pojazdy).
- **Smart Detection:** Zaawansowane algorytmy detekcji ruchu, w tym intruzji, przekraczania linii i wykrywania twarzy.
- **Wbudowany mikrofon i głośnik:** Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio.
- **Wbudowana syrena i światło ostrzegawcze:** Funkcje odstraszające intruzów.
- **Klasa szczelności:** IP66, odporność na warunki atmosferyczne (kurz, deszcz).
- **Zasilanie:** Obsługa PoE (Power over Ethernet) ułatwiająca instalację i minimalizująca okablowanie.
- **Obracanie i pochylanie:** Funkcja PTZ (Pan, Tilt, Zoom) zapewniająca pełne pokrycie obszaru monitoringu.
- **Wykrywanie dźwięku:** Możliwość wykrywania nietypowych dźwięków i reagowania na nie.

- Model: SD3E405DB-GNY-A-PV1
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2,7mm-13,5mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: wyjścia
- Wyjście wideo: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 15 W
- Czułość przetwornika: 0,005
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: wejścia
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 94.9° - 30.1°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały

-
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie