

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd3e405db-gny-a-pv1-opakowanie-zbiorcze-2-szt-gratis-p-110229.html>



KAMERA IP DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1 Opakowanie zbiorcze 2 szt. + Gratis

Cena	4 729,74 zł
Numer katalogowy	43167k02
Kod producenta	SD3E405DB-GNY-A-PV1
Wejścia/wyjścia alarmowe	wyjścia
Strefy prywatności	Tak
Wyjście wideo	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Czułość przetwornika	0,005
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Typ obudowy	Inna
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	94.9° - 30.1°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	2.7-13,5 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	wejścia
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	15 W
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak

Rodzaj przetwornika	CMOS
Model przetwornika2	Sony EXMOR IMX323 + HI3516C
Widoczność w nocy	50 m
Zasilacz w komplecie	NIE
Rozdzielczość	2560x1440
Materiał wykonania obudowy	Stal nierdzewna
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
WDR	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1 Opakowanie zbiorcze 2 szt. + Gratis

- **Rozdzielczość obrazu:** 4 MP (2560 x 1440), zapewniająca szczegółowy i wyraźny obraz.
- **Zoom optyczny:** 5x, umożliwiający przybliżenie obrazu bez utraty jakości.
- **Obiektyw:** 2.7-13.5 mm, zapewniający szerokie pole widzenia.
- **Funkcje sztucznej inteligencji (AI):** Rozpoznawanie twarzy, klasyfikacja obiektów (ludzie/pojazdy).
- **Smart Detection:** Zaawansowane algorytmy detekcji ruchu, w tym intruzji, przekraczania linii i wykrywania twarzy.
- **Wbudowany mikrofon i głośnik:** Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio.
- **Wbudowana syrena i światło ostrzegawcze:** Funkcje odstraszające intruzów.
- **Klasa szczelności:** IP66, odporność na warunki atmosferyczne (kurz, deszcz).
- **Zasilanie:** Obsługa PoE (Power over Ethernet) ułatwiająca instalację i minimalizująca okablowanie.
- **Obracanie i pochylanie:** Funkcja PTZ (Pan, Tilt, Zoom) zapewniająca pełne pokrycie obszaru monitoringu.
- **Wykrywanie dźwięku:** Możliwość wykrywania nietypowych dźwięków i reagowania na nie.

- Model: SD3E405DB-GNY-A-PV1
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-13,5 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: wyjścia
- Wyjście wideo: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 15 W
- Czułość przetwornika: 0,005
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: wejścia
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Inna
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: Sony EXMOR IMX323 + HI3516C
- Kąt widzenia: 94.9° - 30.1°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)

-
- Obiektów: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Stal nierdzewna
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak