

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd49225db-hny-p-130954.html>



KAMERA IP DAHUA SD49225DB-HNY

Cena	4 579,12 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42456
Kod producenta	SD49225DB-HNY
Kod EAN	6923172541963
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Prędkość transmisji strumienia głównego	50 kl/s @ 2MPX
Czułość przetwornika	Color: 0.005Lux@F1.6B/W: 0.0005Lux@F1.60Lux@F1.6 (IR light on)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	4.8-120 mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Onvif	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Seria	Lite
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP66
Rodzaj przetwornika	CMOS

Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Pobór mocy	13
Widoczność w nocy	100
Zoom optyczny (PTZ)	20x (25x)
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTP;RTP;PPPoE;IPFilter;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Obrotowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	58.5°-2.8°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Obsługa kart pamięci	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Język interfejsu WEB	polski

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD49225DB-HNY

Odkryj nowoczesne rozwiązania w monitoringu z kamerą IP DAHUA SD49225DB-HNY. Dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej jakości obrazu, ta kamera sprawdzi się w każdej sytuacji, zapewniając bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Korzyści z użytkowania kamery IP DAHUA SD49225DB-HNY:

- Wysoka jakość obrazu dzięki przetwornikowi 2MP i technologii Starlight.
- Możliwość zdalnego monitorowania z dowolnego miejsca dzięki funkcji przesyłania strumieniowego.
- Rozbudowane funkcje detekcji, w tym wykrywanie twarzy i ochrona obwodowa.
- Elastyczność dzięki zoomowi optycznemu 25x, pozwalającemu na dokładne obserwowanie odległych obiektów.
- Odporność na trudne warunki atmosferyczne dzięki klasie ochrony IP66.

Najważniejsze cechy techniczne:

- Typ: Kamera sieciowa PTZ 2MP 25x Starlight IR
- Przetwornik obrazu: 1/2,8" 2-megapikselowy STARVIS™ CMOS
- Max. rozdzielczość: 1920 (H) × 1080 (V)
- Max. liczba klatek na sekundę: 25/30 fps@1080p
- Zoom optyczny: 25x
- Zasięg oświetlenia podczerwonego: do 100 m
- Kompresja wideo: H.265
- Wymiary: 270,4 mm × Ø160,0 mm
- Waga: 3,9 kg

-
- Zakres obrotu: 0° do 360°
 - Zakres nachylenia: -15° do +90°
 - Interfejs sieciowy: RJ-45 (10/100 Base-T)
 - Praca w temperaturze: od -40°C do +60°C
 - Wilgotność: ≤95%
 - Ochrona: IP66, TVS 6000 V odporny na wyładowania atmosferyczne

Wybierz kamerę IP DAHUA SD49225DB-HNY i ciesz się bezpieczeństwem oraz pełnym podglądem wideo w każdych warunkach. Inwestycja w jakość i nowoczesność to klucz do skutecznego monitoringu.