

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd49225gb-hnr-p-130310.html>

KAMERA IP DAHUA SD49225GB-HNR

Numer katalogowy	39416
Kod producenta	SD49225GB-HNR
Kod EAN	6923172538376
Obsługa kart pamięci	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP66
Rodzaj przetwornika	CMOS
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Pobór mocy	13
Widoczność w nocy	100
Zoom optyczny (PTZ)	20x (25x)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Obrotowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	62.8° - 2.6°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Wbudowany mikrofon	Nie
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Seria	Lite

Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Prędkość transmisji strumienia głównego	50 kl/s @ 2MPX
Czułość przetwornika	Color: 0.005Lux@F1.6B/W: 0.0005Lux@F1.60Lux@F1.6 (IR light on)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	4.8-120 mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Onvif	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD49225GB-HNR

Model: SD49225GB-HNR

Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2,8" 2MP STARVIS™ image sensor CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s**
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE+ 802.3at
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- zoom: **optyczny (25x)**, cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: **4,8~120mm**
- czułość: 0,005lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.)
- oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 100m)
- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 2D/3D NR, WDR, RoI, E-defog
- **Starlight** - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB
- obsługa: ONVIF, CGI, SDK, RTMP, P2P
- obrót kamery: 0° ~ 360° (Pan), -15° ~ +90° (Tilt), autoobróć 180°
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, Quick Pick, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)

- **SMD 4,0** - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów
- zoom optyczny w technologii PFA
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
- bitrate: 64Kbps ~ 10496Kbps (H.264), 25Kbps ~ 6400Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, iOS
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP66)
- zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at)

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	59 ° ... 2.8 ° (dane producenta)
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Wyjście wideo:	Nie
Prędkość obrotowa przy presetach:	240 °/s (poziom) 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	Nie
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	Tak
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, RTMP, P2P, Multicast
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	21.12
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Temperatura pracy :

Klasa szczelności:

Waga:

Wymiary:

ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi

BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

Detekcja ruchu

Strefy prywatności - maks. 24

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:

człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy

Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem

szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów)

w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala

wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów

Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)

Analiza IVS : przekroczenie linii, wejście w oznaczony obszar,

opuszczenie oznaczonego obszaru, wtargnięcie,

porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja

zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja

tworzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy

PoE (802.3at),

12 V DC / 3 A (brak zasilacza w zestawie)

≤ 20 W

Speed Dome, Metal

Biały + Czarny

-40 °C ... 70 °C

IP66

3.5 kg (z uchwytem)

160 x 295 x 357 mm (z uchwytem)