

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd49425gb-hnr-p-137566.html>BRAK
ZDJĘCIA

KAMERA IP DAHUA SD49425GB-HNR

Cena	3 668,82 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38776
Kod producenta	SD49425GB-HNR
Kod EAN	6923172586230
Klasa szczelności	IP66
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX
Czułość przetwornika	0,0005 luksa przy F1,6 0 luksów
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	52°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	5-125 mm
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Seria	WizSense
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	-40°C do +70°C (-40°F do +158°F)
Pobór mocy	12
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	20x (25x)
Wspierane protokoły sieciowe	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP;

	IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Obrotowa
Widoczność w nocy	100
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	2560x1440
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Współczynnik S/N	55
Wbudowany mikrofon	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Max. liczba użytkowników	64.0000

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD49425GB-HNR

Model: SD49425GB-HNR

Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2,8" 4MP STARVIS™ image sensor CMOS
- rozdzielczość: **2560x1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s**
- interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE+ 802.3at
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- zoom: **optyczny (25x)**, cyfrowy (16x)
- obiektyw regulowany: **5~125mm**
- czułość: 0,005lux/F1,6, 0lux (diody IR wł.)
- oświetlacz: 4 diody IR LED (zasięg 100m)
- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 2D/3D NR, WDR, E-defog
- **Starlight** - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 512GB
- obsługa: ONVIF, CGI, SDK, RTMP, P2P
- obrót kamery: 0° ~ 360° (Pan), -15° ~ +90° (Tilt), autoobrot 180°
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, Quick Pick, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- **SMD 4,0** - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów
- zoom optyczny w technologii PFA
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)
- 25/30 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)

- bitrate: 96Kbps ~ 14848Kbps (H.264), 38Kbps ~ 8960Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, iOS
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: 4", klasa szczelności (IP66)
- zasilanie: 12V DC lub PoE+ 48V (802.3at)
- gwarancja: 36 miesięcy

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Obiektyw:	5 ... 125 mm
Kąt widzenia:	53 ° ... 3.4 °
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Wyjście wideo:	nie
Prędkość obrotowa przy presetach:	240 °/s (poziom) 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	nie
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	tak
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, RTMP, P2P, Multicast
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	19
ONVIF:	21.12
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Temperatura pracy :

Klasa szczelności:

Waga:

Wymiary:

Obsługiwane języki:

Producent / Marka:

Gwarancja:

F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi

BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

Detekcja ruchu

Strefy prywatności - maks. 24

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu

Analiza IVS : przekroczenie linii, wejście w oznaczony obszar,

opuszczenie oznaczonego obszaru, wtargnięcie,

porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja

zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy

Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)

SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:

człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy

PoE (802.3at),

12 V DC / 3 A (brak zasilacza w zestawie)

≤ 20 W

Speed Dome, Metal

Biały + Czarny

-40 °C ... 70 °C

IP66

3.5 kg (z uchwytem)

160 x 295 x 357 mm (z uchwytem)

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski,

indonezyjski (Bahasa), niemiecki, portugalski, rosyjski,

rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski

DAHUA

5 lat