

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd49825gb-hnr-p-131081.html>

KAMERA IP DAHUA SD49825GB-HNR

Cena	5 400,58 zł
Numer katalogowy	43242
Kod producenta	SD49825GB-HNR
Kod EAN	6923172587510
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	20
Kolor obudowy	Biały
Wspierane protokoły sieciowe	FTP; RTMP; Protokół IPv6; Witam; Protokół IPv4; DNS; PSTN; PPPoE; NTP; Współczynnik RTP; 802.1x; Protokół HTTPS; SNMP; Protokół TCP/IP; DSDS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokół HTTP; Protokół SSL; Protokół DHCP; SMTP; Funkcja QoS; RTSP; ARP
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Obrotowa
Widoczność w nocy	100
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Współczynnik S/N	≥ 55 dB
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	Od -40°C do +65°C (od -40°F do +149°F)
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Klasa szczelności	IP66
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Czułość przetwornika	Kolor: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,60 lux@F1,6 (światło podczerwone włączone)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)

Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Kąt widzenia	53.1° - 3.4°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Ogniskowa obiektywu	5-125 mm
Wbudowany mikrofon	Nie
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa WiFi	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD49825GB-HNR

Model: SD49825GB-HNR

Najważniejsze cechy

- Kamera sieciowa PTZ 8 MP 25x Starlight IR
- 1/2,8" 8-megapikselowy przetwornik STARVIS™ CMOS
- 25-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Maks. 25/30fps@8M
- Zasięg podczerwieni do 100 m
- Ochrona obwodowa
- Wykrywanie twarzy
- Szybki wybór
- SMD 4.0
- IP66

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Piksel

Max. Rozdzielczość

ROM

RAM

Czas otwarcia migawki elektronicznej

System skanowania

Min. Oświetlenie

Zasięg oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora

Ilość diod

Obiektyw
Ogniskowa

Max. Przysłona

Pole widzenia

Zoom optyczny

Kontrola ostrości

Odległość ogniskowania

Sterowanie przysłoną

Odległość DORI

Kamera PTZ
Zakres obrotu/pochylenia

Ręczne sterowanie prędkością

Zaprogramowana prędkość

Ustawień domyślnych

Objazd

Deseń

Skanowanie

Pamięć wyłączenia zasilania

Ruch beczynny

Protokół PTZ

Inteligencja
IVS (ochrona obwodowa)

Wykrywanie twarzy

SMD

Szybki wybór

Wideo
Kompresja wideo

Możliwość przesyłania strumieniowego

Rozdzielczość

Liczba klatek na sekundę wideo

Kontrola przepływności

Szybkość transmisji wideo

Dzień/Noc

BLC

Funkcja WDR

HLC

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (Rol)

Funkcja Defog

Zoom cyfrowy

Obracanie obrazu

St