

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd49825gb-hnr-p-93585.html>

## KAMERA IP DAHUA SD49825GB-HNR

Cena	<b>5 401,58 zł</b>
Numer katalogowy	<b>43242</b>
Kod producenta	<b>SD49825GB-HNR</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>5 mm - 125 mm</b>
Rozdzielczość	<b>3840x2160</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>100 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>8MPX (4K)</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
NDA	<b>Nie</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>2/1</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>53.1° - 3.4°</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>FTP; RTMP; Protokół IPv6; Witam; Protokół IPv4; DNS; PSTN; PPPoE; NTP; Współczynnik RTP; 802.1x; Protokół HTTPS; SNMP; Protokół TCP/IP; DSIDS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokół HTTP; Protokół SSL; Protokół DHCP; SMTP; Funkcja QoS; RTSP; ARP</b>
Czułość przetwornika	<b>Kolor: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,60 lux@F1,6 (światło podczerwone włączone)</b>
Pobór mocy	<b>20 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>

---

Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>≥ 55 dB</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA SD49825GB-HNR

- Model: SD49825GB-HNR
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 100 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 5 mm - 125 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: ≥ 55 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP66
- Pobór mocy: 20 W
- Czułość przetwornika: Kolor: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,60 lux@F1,6 (światło podczerwone włączone)
- Wspierane protokoły sieciowe: FTP; RTMP; Protokół IPv6; Witam; Protokół IPv4; DNS; PSTN; PPPoE; NTP; Współczynnik RTP; 802.1x; Protokół HTTPS; SNMP; Protokół TCP/IP; DSDS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokół HTTP; Protokół SSL; Protokół DHCP; SMTP; Funkcja QoS; RTSP; ARP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 53.1° - 3.4°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Motozoom
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie