

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd4a216db-hny-p-131123.html>

KAMERA IP DAHUA SD4A216DB-HNY

Cena	3 349,54 zł
Numer katalogowy	43443
Kod producenta	SD4A216DB-HNY
Kod EAN	6923172569608
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Obsługa kart pamięci	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP66
Rodzaj przetwornika	CMOS
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Pobór mocy	13
Widoczność w nocy	100
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Obrotowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	62.8° - 2.6°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Wandaloodporność	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3

Onvif	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Seria	Lite
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Prędkość transmisji strumienia głównego	50 kl/s @ 2MPX
Czułość przetwornika	Color: 0.005Lux@F1.6B/W: 0.0005Lux@F1.60Lux@F1.6 (IR light on)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Audio	Tak
Ogniskowa obiektywu	4.8-120 mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD4A216DB-HNY

Model: SD4A216DB-HNY

Najważniejsze cechy

- KAMERA SIECIOWA PTZ 2MP 16x WizSense
- Przetwornik 1/2,8" CMOS STARVIS™ o rozdzielczości 2 megapikseli
- 16-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Maks. 25/30fps@2MP
- Zasięg podczerwieni do 100 m
- Automatyczne śledzenie 1.0
- Ochrona obwodowa
- Wykrywanie twarzy
- SMD 3.0
- Klasa szczelności IP66

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Piksel

Max. Rozdzielczość

.ROM

BARAN

Czas otwarcia migawki elektronicznej

System skanowania

Min. Oświetlenie

Zasięg oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora

Ilość diod

Obiektyw
Ogniskowa

Max. Przysłona

Pole widzenia

Zoom optyczny

Kontrola ostrości

Odległość ogniskowania

Odległość DORI

Kamera PTZ
Zakres obrotu/pochylenia

Ręczne sterowanie prędkością

Zaprogramowana prędkość

Ustawień domyślnych

Objazd

Deseń

Skanować

Pamięć wyłączania zasilania

Ruch beczynny

Protokół PTZ

Inteligencja
IVS (ochrona obwodowa)

Wykrywanie twarzy

Automatyczne śledzenie

SMD

Wideo
Kompresja wideo

Możliwość przesyłania strumieniowego

Rozdzielczość

Liczba klatek na sekundę wideo

Kontrola przepływności

Szybkość transmisji wideo

Dzień/Noc

BLC

Funkcja WDR

HLC

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (RoI)

Stabilizacja obrazu

Funkcja Defog

Zoom cyfrowy

Obracanie obrazu

Strefy prywatności

Stosunek sygnału do szumu

Dźwięk
Kompresja dźwięku

Sieć
Port sieciowy

Protokół sieciowy

Interoperacyjność

Metoda przesyłania strumieniowego

Użytkownik/Host

Składowanie

Przeglądarka

Oprogramowanie do zarządzania

Klient mobilny

Certyfikacja
Certyfikaty

Interfejsy
Wejście audio

Wyjście audio

Połączenie alarmowe

Zdarzenie alarmowe

Alarmowe we/wy

Wejścia/wyjścia audio

Zasilanie
Zasilanie

Pobór mocy

Warunki pracy
Temperatura

Wilgotność

Ochrona

Ogólne
wymiary produktu

Waga netto

Waga brutto