

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd4a425db-hny-p-92805.html>

KAMERA IP DAHUA SD4A425DB-HNY

Cena	4 791,86 zł
Numer katalogowy	39465
Kod producenta	SD4A425DB-HNY
Kod EAN	6923169706207
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP66
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	≥ 55 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
NDA	Nie
Ogniskowa obiektywu	5 mm - 125 mm
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Nie
Widoczność w nocy	100 m
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Wielkość przetwornika	1/2.8"
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany obiektyw	Tak

Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Tak
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	62.8° - 2.6°
Model przetwornika2	b.d.
Typ obudowy	Obrotowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;SMB;NFS
Czułość przetwornika	Color 0.005lux@F1.6 B/W 0.0005lux@F1.6 0Lux (IR on)
Pobór mocy	21.5 W

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD4A425DB-HNY

- Model: SD4A425DB-HNY
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 100 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 5 mm - 125 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: ≥ 55 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 21.5 W
- Czułość przetwornika: Color 0.005lux@F1.6 B/W 0.0005lux@F1.6 0Lux (IR on)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;SMB;NFS
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie

-
- Typ obudowy: Obrotowa
 - Model przetwornika2: b.d.
 - Kąt widzenia: 62.8° - 2.6°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - NDAA: Nie