

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd4d825mb-hnr-p-136940.html>



KAMERA IP DAHUA SD4D825MB-HNR

Cena	3 976,91 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65789
Kod producenta	SD4D825MB-HNR

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD4D825MB-HNR

Model: SD4D825MB-HNR

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu **1/2.8" 8-megapikselowy STARVIS™ CMOS** zapewniający wysoką czułość i jakość obrazu.
- **25x zoom optyczny** umożliwiający szczegółowe zbliżenia.
- **Technologia Starlight** gwarantująca doskonały obraz w słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość **25/30 kl./s przy 8 MP**.
- **Zasięg podczerwieni (IR) do 100 m**.
- **Zasięg światła białego (warm light) do 50 m**.
- **Ochrona obwodowa (Perimeter Protection)** z inteligentną analizą zdarzeń.
- **Detekcja twarzy** dla precyzyjnej identyfikacji osób.
- **SMD 4.0 (Smart Motion Detection)** – zaawansowane rozróżnianie ludzi i pojazdów.
- **Klasa szczelności IP67** – odporna na wodę i pył, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna:

Cecha	Opis
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość	8 MP (3840 × 2160)
Pamięć ROM / RAM	4 GB / 2 GB
Elektroniczna migawka	1 s – 1/30 000 s
System skanowania	Progresywny
Minimalne oświetlenie	0.005 lux @ F1.6 (kolor, 30 IRE); 0.0005 lux @ F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (włączony iluminator)
Zasięg oświetlenia	IR: do 100 m; światło białe (warm light): do 50 m
Sterowanie oświetleniem	Priorytet zoomu / Ręczne / Automatyczne / Wyłączone
Liczba iluminatorów	2 × IR, 2 × światło białe, 2 × dwurdzeniowe
Ogniskowa obiektywu	5 mm – 125 mm
Przystona (apertura)	F1.6 – F3.6
Kąt widzenia	H: 57.73°–3.73°; V: 33.6°–2.08°; D: 64.92°–4.27°
Zoom optyczny	25x
Sterowanie ostrością	Automatyczne / półautomatyczne / ręczne
Minimalna odległość ostrzenia	0.1 – 1.5 m
Sterowanie przystoną	Automatyczne
Zasięg DORI (W / T)	Wykrycie: 137.9 m / 3 448.3 m Obserwacja: 55.2 m / 1 379.3 m

Zakres obrotu (PTZ)

Prędkość ręczna
Prędkość presetów
Liczba presetów
Tryby patrolu
Pamięć po zaniku zasilania
Ruch bezczynności (Idle Motion)
Ochrona obwodowa (IVS)

Detekcja twarzy

Inteligentne śledzenie (Smart Tracking)
SMD (Smart Motion Detection)
AcuPick
Auto Patrol
Kompresja wideo

Liczba strumieni
Obsługiwane rozdzielczości
Szybkość klatek
Sterowanie przepływnością
Przepływność bitowa
Tryb Dzień/Noc
BLC / HLC / WDR
Balans bieli

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów
Detekcja ruchu
ROI (Region of Interest)
Stabilizacja obrazu
Defog
Zoom cyfrowy
Obrót obrazu
Maski prywatności
Stosunek sygnału do szumu (S/N)
Kompresja audio

Port sieciowy
Protokoły sieciowe

Zgodność
Tryb transmisji
Użytkownicy
Magazyn danych
Przeglądarka
Oprogramowanie
Aplikacje mobilne
Certyfikaty
Wejście/Wyjście audio

Wejście/Wyjście alarmowe
Reakcje alarmowe

Zdarzenia alarmowe

Zasilanie
Pobór mocy

Zasilacz
Temperatura pracy
Wilgotność pracy

Rozpoznanie: 27.6 m / 689.7 m
Identyfikacja: 13.8 m / 344.8 m
Pan: 0°-360° (bez ograniczeń); Tilt: -15° do +90°, auto flip 180°
Pan: 0.1°-200°/s; Tilt: 0.1°-120°/s
Pan: do 240°/s; Tilt: do 200°/s
300
8 tras, 5 wzorców, 5 skanów
Tak
Preset / Wzorzec / Trasa / Skan
Linia przekroczenia, wtargnięcie, przekroczenie ogrodzenia, pozostawianie, obiekt porzucony / zaginiony, szybki ruch, parkowanie, gromadzenie osób, klasyfikacja alarmów, śledzenie powiązane
Wykrywanie i optymalizacja twarzy, robienie zdjęć, wyodrębnianie atrybutów (6 cech, 8 emocji), wycinanie twarzy, różne tryby zapisu
Auto Tracking 3.0
Wersja 4.0
Algorytmy AI do wyszukiwania osób i pojazdów w nagraniach
Automatyczne kierowanie PTZ po wykryciu obiektu przez IVS
Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B/M/H, MJPEG (strumień dodatkowy 1)
3
8M, 4M, 3M, 1080p, 960p, 720p, D1, VGA, CIF
Do 25/30 kl./s (główny strumień 8M/4M/1080p)
CBR / VBR
H.264: 128-16 384 kbps; H.265: 51-11 776 kbps
Auto (ICR) / Kolor / B/W
Tak / Tak / DWDR
Auto / wewnętrzny / zewnętrzny / ręczny / ATW / lampa sodowa / naturalne / uliczne
Auto / ręczna / priorytet wzmocnienia
2D NR, 3D NR
Tak
Tak
Elektroniczna (EIS)
Elektroniczny
16x
180°
Do 24 stref (maks. 8 jednocześnie)
≥ 55 dB
PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723
1 x RJ-45 (10/100 Base-T)
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB, NFS
ONVIF (Profile S, G, T), CGI, SDK
Unicast / Multicast
Do 20 (łączna przepustowość 64 Mb/s)
Karta MicroSD do 512 GB, FTP/SFTP, NAS
IE 9+, Chrome 41+, Firefox 50+, iOS 10+
DMSS, DSS Pro
iOS, Android
CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
1 x wejście (LINE IN, przewód), 1 x wyjście (LINE OUT, przewód)
2 x wejście, 1 x wyjście
Zdjęcie, nagrywanie, e-mail, preset, trasa, wzorzec, wyjście alarmowe
Ruch, sabotaż, dźwięk, utrata połączenia, konflikt IP, stan i pojemność karty
12 V DC (3 A ±10%) lub PoE (802.3at)
DC: 8 W (max 20 W z PTZ + IR); PoE: 11 W (max 23 W z PTZ + IR)
Opcjonalny
-40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F)
≤ 95% RH

Ochrona
Wymiary
Waga netto / brutto

IP67; ochrona przeciwprzepięciowa TVS 6000 V
270,4 × Φ160 mm (10,65" × Φ6,30")
2,4 kg / 3,9 kg