

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd50225db-hny-p-130957.html>



KAMERA IP DAHUA SD50225DB-HNY

Cena	5 258,96 zł
Numer katalogowy	42459
Kod producenta	SD50225DB-HNY
Detekcja ruchu	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	10x (12x)
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	1920x1080
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD50225DB-HNY

Model: SD50225DB-HNY

Najważniejsze cechy

- **1/2.8" 2 Megapixel CMOS:** 1/2.8" czujnik CMOS o rozdzielczości 2 megapiksele
- **Powerful 25x optical zoom:** Potężny 25-krotny zoom optyczny
- **Max. 25/30fps@2M:** Maksymalnie 25/30 klatek na sekundę przy 2M
- **Deep-learning-based perimeter protection:** Ochrona obwodowa oparta na głębokim uczeniu
- **SMD:** Inteligentna detekcja ruchu
- **PoE+:** Zasilanie przez Ethernet (PoE+)
- **IP67, IK10:** Klasa ochrony IP67 (odporność na pył i wodę) oraz IK10 (odporność na uderzenia)

- **Face Detection:** Wykrywanie twarzy

Specyfikacja techniczna

Funkcja	Dane
Inteligencja	
IVS (Ochrona Obwodowa)	Wykrywanie przekroczenia linii; wykrywanie intruzów; wykrywanie przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie krążenia; obiekt porzucony/zaginiony; szybkie poruszanie się; wykrywanie parkowania; gromadzenie ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdów/ludzi
Wykrywanie twarzy	Wsparcie dla wykrywania twarzy, ramki wokół twarzy, robienie zrzutów ekranu i poprawianie obrazów twarzy. Możliwość wycięcia twarzy, z możliwością dostosowania rozmiaru do zdjęcia o wymiarach jednego cala. Metody robienia zrzutów ekranu: przechwytywanie w czasie rzeczywistym i priorytet jakości.
SMD	SMD 3.0
Auto Patrol	Aktywuje regułę IVS, gdy wykryty zostanie cel i łączy kamerę z PTZ, aby obrócić się w kierunku celu i patrolować w oparciu o ustawione pozycje.
Typ inteligencji	WizSense
Port	
Wejście audio	1 kanał
Wyjście audio	1 kanał
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1 kanał
Powiązanie alarmu	Zrzut ekranu; preset; patrol; wzór; nagrywanie; cyfrowe wejście alarmowe; wysyłanie e-maili
Zdarzenie alarmowe	Wykrywanie ruchu/zakłóceń; wykrywanie dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; wykrywanie konfliktu IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie przestrzeni pamięci
Alarm I/O	45323
Audio I/O	45292
Funkcje	
Regionalne skupienie	Tak
OSD Overlay	Preset; temperatura; współrzędne PTZ; zoom; północ; lokalizacja geograficzna; czas; kanał; obraz; abnormalny overlay
SDK i API	Tak
Bezpieczeństwo	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; kontrola dostępu do sieci (lista dozwolonych)
Filtr	
Wymiary kamery PTZ	5 cali
Typ portu	RJ45; zasilanie
H.265	Tak
Wideo	
Kompresja wideo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Strumień pomocniczy 1)
Możliwość strumieniowania	3 strumienie
Rozdzielczość	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480)
Domyślna prędkość bitowa z domyślną rozdzielczością	4096 Kbps (1080p)
Liczba klatek wideo	Główny strumień: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps); Strumień pomocniczy 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps); Strumień pomocniczy 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps)
Kontrola prędkości bitowej	CBR/VBR
Prędkość bitowa wideo	H.264: 2048 Kbps-8192 Kbps; H.265: 768 Kbps-6400 Kbps
Dzień/Noc	Auto (ICR)/Kolor/B/W
BLC	Tak
WDR	120 dB
HLC	Tak
Balans bieli	Auto; wewnętrzny; zewnętrzny; śledzenie; ręczny; lampa sodowa; światło naturalne; lampa uliczna
Kontrola wzmocnienia	Auto; ręczne
Redukcja szumów	2D NR; 3D NR
Wykrywanie ruchu	Tak
Region zainteresowania (RoI)	Tak
Stabilizacja obrazu	Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)

Defog	Elektroniczny
Zoom cyfrowy	16×
Rotacja obrazu	180°
Maskowanie prywatności	Możliwość ustawienia do 24 obszarów, maksymalnie 8 obszarów w tym samym widoku; dostępne różne kolory ≥ 55 dB
Stosunek sygnału do szumu	
PTZ	
Zakres panoramowania/tiltu	Pan: 0° do 360° (nielimitowane); Tilt: 0° do +90°, automatyczne przełączenie 180°
Prędkość kontroli ręcznej	Pan: 0.1°/s–350°/s; Tilt: 0.1°/s–250°/s
Prędkość presetów	Pan: 500°/s; Tilt: 500°/s
Preset	300
Patrol	8 (do 32 presetów na patrol)
Wzór	5
Skala	5
Regulacja prędkości	Tak
Pamięć po wyłączeniu	Tak
Ruch bezczynny	Preset; wzór; patrol; skan
Protokół PTZ	DH-SD Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie)
Zaplanowane zadanie	Preset; wzór; patrol; skan
Zatrzymanie wideo w presetach	Tak
3D Pozycjonowanie	Tak
Sieć	
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokół sieciowy	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; filtr IP; RTMP; Bonjour; TCP; SMB; NFS
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; Dahua SDK; SDK; API
Metoda strumieniowania	Unicast/Multicast
Użytkownik/Gospodarz	20 (całkowita przepustowość: 64 M)
Przechowywanie	DMSS; FTP; karta Micro SD (512 GB); NAS
Przeglądarka	IE 7 i nowsze wersje; Chrome 45 i nowsze wersje; Firefox 52 ESR i starsze wersje; Safari
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; Player; ConfigTool; NVR; Smart Player
Środowisko	
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	≤ 95%
Ochrona	IP67; IK10; ochrona przed piorunami TVS 6000 V; ochrona przed przepięciami; ochrona przed przepięciami napięcia
Obiektyw	
Ogniskowa	4.8 mm–120 mm
Maks. przysłona	F1.6–F3.5
Kąt widzenia	H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2°
Zoom optyczny	25×
Kontrola ostrości	Auto; półautomatyczna; ręczna
Bliska odległość ogniskowania	0.1 m–1.0 m (0.34 ft–3.28 ft)
Kontrola przysłony	Auto; ręczna
DORI Distance	D: 1,655.2 m (5,430.36 ft); O: 653.8 m (2,145.00 ft); R: 331.0 m (1,086.07 ft); I: 165.5 m (543.04 ft)