

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd5a232gb-hnr-p-130953.html>

KAMERA IP DAHUA SD5A232GB-HNR

Cena	8 552,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42455
Kod producenta	SD5A232GB-HNR
Kod EAN	6923172585202
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD5A232GB-HNR

Odkryj nowoczesną kamerę IP DAHUA SD5A232GB-HNR, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz funkcjonalność. Dzięki inteligentnym funkcjom i solidnej konstrukcji, zapewnia niezawodność w każdych warunkach. Idealna do monitorowania zarówno dużych przestrzeni, jak i mniejszych obiektów.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 1920x1080 (2Mpx).
- Inteligentne funkcje AI, które zwiększają bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.
- Technologia Starlight umożliwia pracę w niskim poziomie oświetlenia.
- Wandaloodporna obudowa (IK10) oraz wysoka klasa szczelności (IP67) zapewniają trwałość.
- Możliwość zdalnego dostępu przez aplikację mobilną.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** SD5A232GB-HNR
- **Przetwornik:** 1/2,8" 2MP STARVIS™ CMOS
- **Rozdzielczość:** 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s
- **Interfejs:** 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE+ 802.3at
- **Kompresja:** H.265+/H.265/H.264+/MJPEG
- **Zoom:** optyczny (32x), cyfrowy (16x)

-
- **Obiektyw regulowany:** 4,5~144mm
 - **Czułość:** 0,005lux/F1,3, 0lux (diody IR wł.)
 - **Oświetlacz:** 4 diody IR LED (zasięg 150m)
 - **AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 2D/3D NR, WDR:** 120dB
 - **Funkcje AI:** ochrona perymetryczna, Quick Pick, wykrywanie twarzy, Auto Tracking 3.0, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
 - **Obudowa:** Metal + Plastik, klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10
 - **Wymiary:** 190 x 415 x 268 mm (z uchwytem)
 - **Waga:** 5.37 kg (z uchwytem)
 - **Temperatura pracy:** -40°C ... 70°C