

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd5a425ga-hnr-p-94661.html>

## KAMERA IP DAHUA SD5A425GA-HNR

Cena	<b>11 326,35 zł</b>
Numer katalogowy	<b>38780</b>
Kod producenta	<b>SD5A425GA-HNR</b>
Kod EAN	<b>6923172545855</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>150 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/1.8</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
NDAА	<b>Nie</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>2/1</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>61.4°-2.9°</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;R TCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS; SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP; UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP ;Qos;RTSP;ARP</b>
Czułość przetwornika	<b>0,0001 luksa przy F1,6 0 luksów</b>
Pobór mocy	<b>12 W</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>64</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>

---

Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>55</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>5.6-100mm</b>
Rozdzielczość	<b>2560x1440</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA SD5A425GA-HNR

- Model: SD5A425GA-HNR
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 150 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 5.6-100mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 55
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- Max. liczba użytkowników: 64
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 12 W
- Czułość przetwornika: 0,0001 luksa przy F1,6 0 luksów
- Wspierane protokoły sieciowe: FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDN S;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP ;Qos;RTSP;ARP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 61.4°-2.9°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie