

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd5a432gb-hnr-p-129990.html>



KAMERA IP DAHUA SD5A432GB-HNR

Cena	9 895,22 zł
Numer katalogowy	37889
Kod producenta	SD5A432GB-HNR
Kod EAN	6923172540867
Obsługa WiFi	Nie
Seria	WizSense
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Klasa odporności	IK10
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX
Czułość przetwornika	0,0005 luksa przy F1,6 0 luksów
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	55.8°-2.3°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	4.8-154 mm
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	-40°C do +70°C (-40°F do +158°F)
Pobór mocy	13
Kolor obudowy	Biały

Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; Jakość usług; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Typ obudowy	Obrotowa
Widoczność w nocy	150
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	2560x1440
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Współczynnik S/N	55
Wbudowany mikrofon	Nie
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD5A432GB-HNR

Model: SD5A432GB-HNR

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS
- Zoom optyczny 32x
- Ilość klatek max. 25/30 kl/s w 4M
- Zasięg IR do 150 m
- Funkcja Auto Tracking 3.0
- Detekcja twarzy
- SMD 4.0
- Quick Pick
- Zasilanie PoE+
- Klasa szczelności IP67
- Poziom wandaoodporności IK10

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ,

Obiektyw:	1280 x 960 1.3 Mpx ,
Kąt widzenia:	1280 x 720 720p 4.8 ... 154 mm 56 ° ... 2.4 ° (dane producenta) 52 ° ... 2.9 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 32
Zoom cyfrowy:	x 16
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Prędkość obrotowa przy presetach:	400 °/s (poziom) 300 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485:	Nie
Liczba presetów:	300
Skanowanie w poziomie:	Tak
Ustawiane trasy ruchu:	8
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	21.06
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	Inteligentne śledzenie obiektów WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Detekcja ruchu Strefy prywatności - maks. 24 Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Temperatura pracy :

Klasa szczelności:

Wandaloodporna:

Waga:

Wymiary:

Obsługiwane języki:

Automatyczny balans bieli

Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie,

porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja parkowania,

detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania,

detekcja twarzy - zaawansowane funkcje przechwytywania

twarzy, obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy

Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie

osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)

PoE (802.3at),

24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)

max. 22 W

Speed Dome, Metal + Plastik

Biały + Czarny

-40 °C ... 70 °C

IP67

IK10

5.34 kg (z uchwytem)

190 x 415 x 268 mm (z uchwytem)

polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, holenderski,

niemiecki, portugalski rumuński, rosyjski turecki węgierski,

włoski