

Dane aktualne na dzień: 29-03-2025 09:52

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sd60230u-hni-p-99881.html>



## KAMERA IP DAHUA SD60230U-HNI

Cena	<b>8 377,13 zł</b>
Numer katalogowy	<b>13922</b>
Kod producenta	<b>SD60230U-HNI</b>
Kod EAN	<b>6939554938962</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>55</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Nie</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>4.5-135mm (30x motozoom)</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
NDA	<b>Nie</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Nie</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>7/2</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>67.8° - 2.4°</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RT</b>

	<b>P, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x</b>
Czułość przetwornika	<b>Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6</b>
Pobór mocy	<b>13 W</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Język interfejsu WEB	<b>angielski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA SD60230U-HNI

- Przetwornik 1/2.8 " STARVIS™ CMOS
- Kompresja H.265 / H.264
- Ilość klatek 50 kl/s @ 720p / 1080p
- Funkcje: WDR, Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, F-DNR, EIS
- Podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Obiektyw regulowany 4.5 -135 mm
- Stopień ochrony IP67, IK10
- Zasilanie PoE (802.3at), 24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie)
- Model: SD60230U-HNI
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 4.5-135mm (30x motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 55
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 7/2
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: angielski
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 13 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 67.8° - 2.4°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)

- 
- Obiektyw: Motozoom
  - Wandaloodporność: Tak
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
  - NDAA: Nie