

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sdt2a200-2f-nb-a-pv-p-138078.html>

Kamera IP Dahua SDT2A200-2F-NB-A-PV

Cena	1 246,33 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53717G
Kod producenta	SDT2A200-2F-NB-A-PV
Obiektyw	Multi
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	≥55 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-20 °C to +50 °C (-4 °F to +122 °F)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Pobór mocy	4
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP/ IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;ARP; RTCP;RTP;IP Filter
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Obrotowa
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	30
Balans bieli	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP66
Rodzaj przetwornika	CMOS
Czułość przetwornika	Fixed lens: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on); PT Lens: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
Widoczność w nocy	30
Audio	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Kąt widzenia	92°

Opis produktu

Kamera IP Dahua SDT2A200-2F-NB-A-PV

Model: SDT2A200-2F-NB-A-PV

Najważniejsze cechy:

- Wyświetla wideo na dwóch kanałach jednocześnie
- Przetwornik 1/2.8" 2-megapikselowy CMOS
- Detekcja ludzi i pojazdów
- IR oraz ciepłe światło, trzy tryby widoku nocnego
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa
- Kodowanie H.265
- Obsługuje ręczną regulację obiektywu (Pionowo: od -10° do 15°)

Specyfikacja techniczna:

Kamera
Przetwornik obrazu

Piksele

Maks. rozdzielczość

ROM

RAM

Prędkość migawki elektronicznej

System skanowania

Minimalne oświetlenie

Zasięg oświetlenia

Kontrola oświetlenia

Liczba iluminatorów

Ogniskowa

Maks. przysłona

Pole widzenia

Minimalna odległość ogniskowania

Kontrola przysłony

DORI Odległości

Zakres Pan/Tilt

Szybkość ręcznego sterowania

Szybkość presetów

Liczba presetów

Pamięć po wyłączeniu zasilania

Detekcja ludzi

Detekcja pojazdów

Kompresja wideo

Strumień wideo

Rozdzielczość

Częstotliwość klatek

Kompresja audio

Port sieciowy

Protokoły sieciowe

Port audio

Zasilanie

Zużycie energii

Temperatura pracy

Ochrona

Wymiary produktu

Waga netto

Certyfikaty