

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sdt2a200-2f-nb-a-pv-p-90426.html>

Kamera IP Dahua SDT2A200-2F-NB-A-PV

Cena	1 247,33 zł
Numer katalogowy	53717
Kod producenta	SDT2A200-2F-NB-A-PV
Kod EAN	6939554934919
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	Fixed lens: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on); PT Lens: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Balans bieli	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	4 W
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP/ IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;ARP; RTCP;RTP;IP Filter
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	30 szt.
Rozdzielczość	1920x1080
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
NDAA	Nie
Współczynnik S/N	≥55 dB

Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Opis produktu

Kamera IP Dahua SDT2A200-2F-NB-A-PV

- Wyświetla wideo na dwóch kanałach jednocześnie
- Przetwornik 1/2.8" 2-megapikselowy CMOS
- Detekcja ludzi i pojazdów
- IR oraz ciepłe światło, trzy tryby widoku nocnego
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa
- Kodowanie H.265
- Obsługuje ręczną regulację obiektywu (Pionowo: od -10° do 15°)
- Model: SDT2A200-2F-NB-A-PV
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 4 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 30 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Nie
- Współczynnik S/N: ≥55 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Pobór mocy: 4 W
- Czułość przetwornika: Fixed lens: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on); PT Lens: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP/ IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;ARP; RTCP;RTP;IP Filter
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 92°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Multi
- NDAA: Nie