

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-sdt4e425-8p-gb-apv1-black-p-137902.html>

## KAMERA IP DAHUA SDT4E425-8P-GB-APV1-BLACK

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                     | <b>5 172,72 zł</b>                                                                                                                            |
| Numer katalogowy                         | <b>62335</b>                                                                                                                                  |
| Kod producenta                           | <b>SDT4E425-8P-GB-APV1</b>                                                                                                                    |
| Wbudowany mikrofon                       | <b>Nie</b>                                                                                                                                    |
| Strefy prywatności                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                    |
| Seria                                    | <b>WizSense</b>                                                                                                                               |
| Obsługa WiFi                             | <b>Nie</b>                                                                                                                                    |
| Typ oświetlacza                          | <b>Diody podczerwień (IR)</b>                                                                                                                 |
| Obsługa kart pamięci                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                    |
| Zoom optyczny (PTZ)                      | <b>25x</b>                                                                                                                                    |
| Klasa szczelności                        | <b>IP66</b>                                                                                                                                   |
| Jakość obrazu                            | <b>4 Mpx / 2K</b>                                                                                                                             |
| Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR | <b>Nie</b>                                                                                                                                    |
| Wspierane protokoły sieciowe             | <b>HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS</b> |
| Rozdzielczość kamery                     | <b>4MPX (2K)</b>                                                                                                                              |
| Termowizja                               | <b>Nie</b>                                                                                                                                    |
| Typ obudowy                              | <b>Obrotowa</b>                                                                                                                               |
| Wielkość przetwornika                    | <b>2x1/2.8</b>                                                                                                                                |
| Obiektyw                                 | <b>Multi</b>                                                                                                                                  |
| Typ kamery                               | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                                                                                                                  |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni)    | <b>3</b>                                                                                                                                      |
| Ogniskowa obiektywu                      | <b>2.8 mm; 5-125 mm</b>                                                                                                                       |
| Wejścia/wyjścia alarmowe                 | <b>1/1</b>                                                                                                                                    |
| Balans bieli                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                    |
| Wbudowany głośnik                        | <b>Nie</b>                                                                                                                                    |
| Detekcja ruchu                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                    |
| Wejścia/wyjścia audio                    | <b>1/1</b>                                                                                                                                    |
| Onvif                                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy                        | <b>-40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)</b>                                                                                                   |
| Max. liczba użytkowników                 | <b>20.0000</b>                                                                                                                                |

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wbudowany obiektyw                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                              |
| Wbudowany reflektor światła białego | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                              |
| Czułość przetwornika                | <b>Panorama: 0.001 lux@F1.0 ( Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on); Detail: 0.005 lux@F1.6 ( Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on)</b> |
| Kolor obudowy                       | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                                            |
| Zasięg oświetlacza                  | <b>90 ~ 120 m</b>                                                                                                                                                                                       |
| Audio                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                              |
| Rodzaj przetwornika                 | <b>CMOS</b>                                                                                                                                                                                             |
| Kąt widzenia                        | <b>180°</b>                                                                                                                                                                                             |
| Widoczność w nocy                   | <b>100</b>                                                                                                                                                                                              |
| Wandaloodporność                    | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość                       | <b>2560x1440</b>                                                                                                                                                                                        |
| WDR                                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                              |
| Wbudowany reflektor podczerwieni    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                              |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                              |
| Współczynnik S/N                    | <b>≥ 55 dB</b>                                                                                                                                                                                          |

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA SDT4E425-8P-GB-APV1-BLACK

Model: SDT4E425-8P-GB-APV1

#### Najważniejsze cechy:

- **Panoramiczny widok 180°** - kamera łączy obraz z wielu kanałów, zapewniając szerokokątną panoramę bez martwych stref.
- **4 MP przetwornik STARVIS™** - wysokiej klasy sensor 1/2.8" gwarantuje świetną jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- **25x zoom optyczny** - pozwala precyzyjnie przybliżać i analizować szczegóły bez utraty jakości.
- **Płynne nagrywanie 8 MP** - do 25/30 kl./s przy rozdzielczości 8 megapikseli dla wyjątkowo szczegółowego obrazu.
- **IR do 100 m** - dalekosiężne oświetlenie podczerwone zapewnia wyraźny obraz nocny na dużych dystansach.
- **Auto Tracking 3.0** - zaawansowane automatyczne śledzenie poruszających się osób i pojazdów.
- **Smart Tracking** - inteligentne wykrywanie i dynamiczne podążanie za wybranym obiektem.
- **Ochrona obwodowa** - precyzyjne wykrywanie naruszeń stref (intruzja, przekroczenie linii itp.).
- **Aktywne odstraszanie** - światło i dźwięk natychmiast reagują, aby zniechęcić intruzów.
- **Smart Dual Light+** - inteligentne przełączanie między trybem IR i światłem białym dla idealnego obrazu w każdych warunkach.

#### Specyfikacja techniczna:

Parametr  
Przetwornik obrazu

Opis  
Panoramiczny: 1/2.7" CMOS; Szczegółowy: 1/2.8" CMOS



---

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Interoperacyjność  | NFS itd.                                                                          |
| Maks. użytkownicy  | ONVIF S/G/T, CGI, SDK, P2P                                                        |
| Przeglądarki       | 20                                                                                |
| Aplikacje          | IE9+, Chrome 41+, Firefox 52+, Safari 10+                                         |
| Magazyn danych     | DMSS, DSS Pro (PC)                                                                |
| Wejścia alarmowe   | microSD do 512 GB, FTP/SFTP, NAS                                                  |
| Wyjścia alarmowe   | 2                                                                                 |
| Zdarzenia alarmowe | 1                                                                                 |
|                    | Detekcja ruchu, sabotażu, utraty połączenia, konflikt IP, błędy karty SD          |
| Reakcje alarmowe   | Zdjęcie, nagrywanie, e-mail, preset, trasa, pattern, dźwięk, światło ostrzegawcze |
| Zasilanie          | 12 VDC 3A ±10%, PoE (802.3at)                                                     |
| Pobór mocy         | Typowy 14 W; Maksymalny 25 W                                                      |
| Temperatura pracy  | -40°C do +65°C                                                                    |
| Wilgotność pracy   | ≤95%                                                                              |
| Ochrona            | IP66, TVS 6000 V, ochrona przepięciowa                                            |
| Wymiary            | 194.2 × 160 × 311 mm                                                              |
| Waga netto         | 3.1 kg                                                                            |
| Waga brutto        | 4.6 kg                                                                            |