

Dane aktualne na dzień: 22-10-2025 17:52

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ez-ip-ezi-b120-f2-p-114644.html>



KAMERA IP EZ-IP EZI-B120-F2

Cena	209,99 zł
Numer katalogowy	39853
Kod producenta	EZI-B120-F2
Kod EAN	6923172591463
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Kąt widzenia	84°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Obsługa WiFi	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP65
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Pobór mocy	2.2 W
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	1920x1080
Model przetwornika2	CMOS
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Balans bieli	Tak
Wandaloodporność	Tak
Detekcja ruchu	Tak
WDR	Tak
Onvif	Tak
Wyjście video	Nie

Max. liczba użytkowników	10
NDAA	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	CMOS
Czułość przetwornika	0.01 lux@F2.0 (Color,30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Widoczność w nocy	30 m
Audio	Nie

Opis produktu

KAMERA IP EZ-IP EZI-B120-F2

Kamera IP EZ-IP EZI-B120-F2 to doskonałe rozwiązanie do monitoringu, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Dzięki przetwornikowi CMOS o rozdzielczości 2 MP (1920 × 1080) uzyskasz wyraźny obraz przy 25/30 kl./s. Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm zapewnia kąt widzenia 84 stopni, co pozwala na szerokie pokrycie obserwowanego obszaru.

Kamera wyposażona jest w wydajny oświetlacz IR, który umożliwia widoczność w nocy na odległość do 30 m. Dodatkowo, zastosowanie kodeka H.265 zapewnia wysoką jakość obrazu przy niskiej przepływności danych. Kamera obsługuje elastyczne kodowanie ROI oraz SMART H.264+/H.265+.

Wśród funkcji kamery znajdują się tryb obracania, WDR, 3D NR, HLC, BLC oraz cyfrowy znak wodny. Dzięki zaawansowanym funkcjom detekcji, kamera wykrywa ruch, manipulacje wideo, a także nielegalny dostęp. Stopień ochrony IP67 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.

Kamera posiada również możliwość zasilania przez PoE 48V lub tradycyjne zasilanie 12 VDC. Dodatkowo, obsługuje do 10 użytkowników jednocześnie oraz oferuje interfejs w języku polskim. Model ten nie obsługuje WiFi, ale wspiera protokoły IPv4 i IPv6.

Waga kamery wynosi 1 kg, co czyni ją solidnym rozwiązaniem do monitoringu. Zainwestuj w bezpieczeństwo swojego obiektu z kamerą EZ-IP EZI-B120-F2.