

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ez-ip-ezi-b140-f2-p-137305.html>

KAMERA IP EZ-IP EZI-B140-F2

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39854
Kod producenta	EZI-B140-F2
Kod EAN	6923172591470
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Czułość przetwornika	0.03 lux@F2.0 (kolor, 30 IRE)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany mikrofon	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kb/s @ 4MPX
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	6.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	4

Kolor obudowy	Biały
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	30

Opis produktu

KAMERA IP EZ-IP EZI-B140-F2

Model: EZI-B140-F2

KAMERA IP EZ-IP EZI-B140-F2 - najważniejsze cechy

Kamera sieciowa z serii **EZ-IP** to **doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich obiektów**, takich jak domy / rezydencje, małe sklepy detaliczne oraz inne małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ta kamera posiada **wiele cech**, które umożliwiają **prostą instalację, łatwą obsługę** i oferują **wysoki stosunek wydajności do kosztów**.

- Przetwornik obrazu **CMOS 4 MP 1/3"** który pozwala przy niskim natężeniu oświetlenia uzyskać **wysoką jakość** obrazu
- **Wysoka** rozdzielczość obrazu. **4 MP (2560 x 1440)** przy 25/30 kl./s.
- **Kodek H.265**, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepływność.
- Wbudowany **wydajny oświetlacz IR**, odległość oświetlenia wynosi **30m**.
- Elastyczne kodowanie, zastosowanie do różnych środowiska związane z przepustowością i pamięcią masową: **ROI, SMART H.264+/H.265+**,
- **Wybrane funkcje:** Tryb obracania, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania.
- **Wykrywanie nieprawidłowości:** wykrywanie ruchu, manipulowanie wideo, rozłączenie sieci, konflikt IP i nielegalny dostęp.
- Zasilanie 12 VDC / PoE 48V.
- **Stopień ochrony IP67**

KAMERA IP EZ-IP EZI-B140-F2 - specyfikacja i dane:

- Przetwornik obrazu: **CMOS 4 MPx 1/3"**
- Rozdzielczość obrazu: **4 MP (2560 x 1440)** przy 25/30 kl./s
- Obiektyw: **2.8mm**
- Kąt widzenia: **90 stopnie**
- **Kodek H.265** - wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepływność
- **Wbudowany wydajny oświetlacz IR, zasięg do 30m**
- Elastyczne kodowanie: **ROI, SMART H.264+/H.265+**
- **Wybrane funkcje:** tryb obracania, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny
- **Wykrywanie:** wykrywanie ruchu, manipulowanie wideo, rozłączenie sieci, konflikt IP i nielegalny dostęp
- Zasilanie: **12 VDC / PoE 48V**
- Stopień ochrony: **IP67**
- Model: **EZI-B140-F2**
- Rodzaj przetwornika: **CMOS**
- Wielkość przetwornika: **1/3"**
- Widoczność w nocy: **30 m**
- Typ kamery: **zewnętrzna / wewnętrzna**
- Rozdzielczość: **2560 x 1440**

-
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm**
 - Wbudowany obiektyw: **Tak**
 - Mechaniczny filtr podczerwieni: **Tak**
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: **Tak**
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): **2 szt**
 - Balans bieli: **Tak**
 - Strefy prywatności: **Tak**
 - Detekcja ruchu: **Tak**
 - Obsługa Wi-Fi: **Nie**
 - Onvif: **Tak**
 - Obsługa kart pamięci: **Nie**
 - Max. liczba użytkowników: **6**
 - Klasa szczelności: **IP67**
 - Pobór mocy: **4.4 W**
 - Czułość przetwornika: **0.03 lux@F2.0** (kolor, 30 IRE)
 - Wspierane protokoły sieciowe: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast**
 - Kąt widzenia: **90°**
 - Rozdzielczość kamery: **FULL-HD**
 - Obiektyw: **stały**
 - Materiał wykonania obudowy: **metalowa**