

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ezviz-bc1c-4k-8mpx-bezprzewodowa-z-panelem-solarnym-p-134584.html>



## Kamera IP Ezviz BC1c 4K 8MPx bezprzewodowa z panelem solarnym

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Cena                                | <b>714,99 zł</b>              |
| Czas wysyłki                        | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy                    | <b>55069</b>                  |
| Kod producenta                      | <b>CS-BC1c/SP (4K)</b>        |
| Kod EAN                             | <b>6941545633244</b>          |
| Typ obudowy                         | <b>Tubowa</b>                 |
| Kolor obudowy                       | <b>Biały</b>                  |
| Obiektyw                            | <b>Stały</b>                  |
| Rodzaj przetwornika                 | <b>Progressive Scan CMOS</b>  |
| Wbudowany mikrofon                  | <b>Tak</b>                    |
| Widoczność w nocy                   | <b>15</b>                     |
| Typ oświetlacza                     | <b>Diody podczerwień (IR)</b> |
| Rozdzielczość                       | <b>3840x2160</b>              |
| Zoom optyczny (PTZ)                 | <b>nie dotyczy</b>            |
| Wbudowany reflektor podczerwieni    | <b>Tak</b>                    |
| Wbudowany reflektor światła białego | <b>Tak</b>                    |
| Detekcja ruchu                      | <b>Tak</b>                    |
| Obsługa kart pamięci                | <b>Tak</b>                    |
| Klasa szczelności                   | <b>IP65</b>                   |
| Pobór mocy                          | <b>10</b>                     |
| Audio                               | <b>Tak</b>                    |
| Wbudowany obiektyw                  | <b>Tak</b>                    |
| Kąt widzenia                        | <b>135°</b>                   |
| Rozdzielczość kamery                | <b>8MPX (4K)</b>              |
| Wandaloodporność                    | <b>Nie</b>                    |
| Wielkość przetwornika               | <b>1/2.7"</b>                 |
| Wbudowany głośnik                   | <b>Tak</b>                    |
| Typ kamery                          | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>  |
| Temperatura pracy                   | <b>-20°C to 50°C</b>          |
| Ogniskowa obiektywu                 | <b>2.8 mm</b>                 |
| Wbudowane wejście/wyjście audio     | <b>Tak</b>                    |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Strefy prywatności | <b>Tak</b>              |
| Obsługa WiFi       | <b>Nie</b>              |
| Interfejs sieciowy | <b>RJ45(10/100Mbps)</b> |
| Klasa odporności   | <b>Nie dotyczy</b>      |

## Opis produktu

### Kamera IP Ezviz BC1c 4K 8MPx bezprzewodowa z panelem solarnym

Model: CS-BC1c/SP (4K)

#### Specyfikacja kamery:

##### ???? Kamera

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" 8-megapikselowy przetwornik CMOS (skan progresywny)
- **Minimalne oświetlenie:** 0.01 Lux @ (F1.6, AGC Wł.), 0 Lux z IR
- **Czas otwarcia migawki:** Migawka samoadaptacyjna
- **Obiektyw:** 2.8 mm @ F1.6
- Kąt widzenia: 135° (po przekątnej), 113° (poziomy), 60° (pionowy)
- **Dzień/Noc:** Filtr IR-Cut z automatycznym przełączaniem
- **DNR:** 3D DNR
- **Tryb nocny:**
  - Zasięg IR: do 15 m
  - Zasięg kolorowego widzenia nocnego: do 15 m

##### ???? Wideo i audio

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 × 2160 (4K / 8MP)
- **Liczba klatek:** 15 fps (samoadaptacyjna w zależności od transmisji sieciowej)
- **Kompresja wideo:** H.265 / H.264
- **Bitrate wideo:** Ultra HD, Quad HD, Full HD, Hi-Def (adaptacyjny)
- **Bitrate audio:** Adaptacyjny
- **Maks. bitrate:** 4 Mbps

##### ???? Sieć

- **Bluetooth:** Obsługiwany
- **Standard Wi-Fi:** IEEE802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6)
- **Zakres częstotliwości:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
- **Szerokość kanału:** 20 MHz
- **Zabezpieczenia:** WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-Personal
- **Prędkości transmisji:**
  - 11b: 11 Mbps
  - 11g: 54 Mbps
  - 11n: 72 Mbps
  - 11ax: 114 Mbps
- **Parowanie Wi-Fi:** Tryb AP
- **Protokół transmisji:** Protokół własny EZVIZ Cloud
- **Minimalna prędkość internetu:** 8 Mbps

##### ???? Funkcje inteligentne

- **Alarmy:** Wykrywanie sylwetek ludzi i pojazdów (AI)
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Obsługiwana
- **Funkcje ogólne:**

- Redukcja migotania
- Sygnał „heartbeat”
- Ochrona hasłem
- Znak wodny

#### ⚙ Dane ogólne

- **Warunki pracy:**
- Temperatura: -20 °C do +50 °C
- Wilgotność: do 95% (bez kondensacji)
- **Klasa odporności:** IP65
- **Zasilanie:** DC 5V / 2A (zasilacz sprzedawany osobno)
- **Pojemność baterii:** 10 400 mAh
- **Pobór mocy:** Maks. 10 W
- **Wymiary kamery:** 149.33 × 62.95 × 62.95 mm
- **Wymiary opakowania:** 103 × 103 × 186 mm
- **Waga:**
- Kamera: 348 g
- Z opakowaniem: 671 g

### Specyfikacja CS-CMT-Solar Panel-F

#### \* Parametry wydajnościowe

(Na podstawie testów EZVIZ Lab w warunkach standardowych STC: 1000 W/m<sup>2</sup>, AM1.5, 25 °C, 38 000–40 000 luksów)

- **Napięcie zasilania:** 6.36 V ± 5%
- **Maksymalny prąd:** 660 mA ± 5%
- **Maksymalna moc:** 4.2 W
- **Sprawność ogniw słonecznych:** 21.6%

#### ???? Warunki pracy

- **Zakres temperatury pracy:** -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)
- **Wilgotność:** do 90% (bez kondensacji)
- **Temperatura ładowania kamery baterijnej:** 0 °C do 45 °C

#### ???? Odporność na warunki atmosferyczne

- **Klasa szczelności:** IP65

#### ⚙ Dane mechaniczne

- **Typ ogniw:** Monokrystaliczne
- **Wymiary panelu:** 216.25 × 149.58 × 2.4 mm (8.51 × 5.89 × 0.09 cala)
- **Wymiary opakowania:** 230 × 161 × 78 mm (9.06 × 6.34 × 3.07 cala)
- **Waga:**
- Z opakowaniem: 611 g (21.5 oz)
- Sam panel bez uchwytu: 334 g (11.78 oz)