

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 13:50

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ezviz-h3-3k-5mp-p-129764.html>



Kamera IP Ezviz H3 3K (5MP)

Cena	411,99 zł
Numer katalogowy	36889
Kod producenta	CS-H3 (5MP)
Kod EAN	6941545610719
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	8
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	brak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	-20...+50 C
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	114°
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wandaloodporność	Nie
Widoczność w nocy	30
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Ezviz H3 3K (5MP)

Model: CS-H3 (5MP)

Najważniejsze cechy kamery Ezviz H3 3K (5MP):

- Rozdzielczość: 2880 × 1620p (5MP)
- Wykrywanie sylwetek ludzi/pojazdów przy użyciu sztucznej inteligencji
- Kolorowy obraz w nocy
- Rozpoznawanie gestu machania ręką i sterowanie
- Dostosowany obszar detekcji
- Personalizowane alerty głosowe
- Aktywna ochrona ze stroboskopem i syreną
- Rozmowa dwukierunkowa
- Obudowa ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości
- Obsługa kart MicroSD (maks. 512 GB)

Specyfikacja techniczna

Wymiary bez opakowania	75,5 x 75,5 x 155 mm
Wymiary opakowania	227 x 100 x 92 mm
Waga brutto	Masa netto: 433 g (15,27 uncji) W opakowaniu: 652 g (23,00 uncji)
Stopień ochrony IP	IP67
Warunki otoczenia (użytkowanie)	-30 °C ~ 60 °C Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Kamera	
Przetwornik obrazu	CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym
Czas otwarcia migawki	Migawka adaptacyjna
Obiektów	2,8 mm przy F2,0, kąt widzenia: 114° (przekątna), 96° (poziomo), 51° (pionowo) 4 mm przy przestronie f/2.0, kąt widzenia: 95° (przekątna), 80° (poziomo), 42° (pionowo)
Minimalne oświetlenie	0,01 lx (F2,0, AGC Wł.), 0 lx przy podczerwieni
Mocowanie obiektywu	M12
Przełącznik dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
Cyfrowa redukcja szumów (DNR)	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Cyfrowe WDR
Kompensacja BLC	Obsługiwane
Zasięg noktowizora	30 m
Wideo i audio	
Maks. rozdzielczość	2880 x 1620 pikseli
Liczba klatek na sekundę	Maks: 30 klatek na sekundę; adaptacyjna podczas transmisji sieciowej
Kompresja wideo	H.265/H.264
Szybkość transmisji bitów wideo	Quad HD+, Full HD, HD, standardowe. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów.
Szybkość transmisji bitów audio	Autoadaptacyjna
Maks. szybkość transmisji bitów	4 Mb/s
Sieć	
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Zakres częstotliwości	2,4 - 2,4835 GHz
Szerokość pasma kanału	20 MHz
Zabezpieczenia	64-/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Szybkość transmisji	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Parowanie Wi-Fi	Parowanie AP
Protokół	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
Protokół interfejsu	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
Sieć przewodowa	RJ45 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)
Funkcje	Wykrywanie kształtu człowieka/pojazdu przez sztuczną inteligencję, wykrywanie machania ręką, wykrywanie ruchu
Detekcja	Obsługiwane
Niestandardowy obszar alarmowy	Współpraca z Alexa, Google Assistant, IFTTT
Integracja	Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, obraz lustrzany, ochrona hasłem, znak wodny
Funkcje ogólne	
Przechowywanie nagrań	Obsługa kart microSD (maks. 512 GB)
Magazyn lokalny	Magazyn chmurowy EZVIZ CloudPlay (wymagana subskrypcja)
Magazyn chmurowy	
Zasilanie	Podłączone na stałe
Przewody	12 V DC / 1 A
Zasilanie	Maks. 8 W
Pobór mocy	
Zawartość pakietu z produktem	- Kamera EZVIZ H3 3K
Zawartość pakietu z produktem	- Szablon otworów
	- Zestaw śrub i wkrętów
	- Zestaw uszczelniający
	- Zasilacz
	- Broszura dotycząca przepisów
	- Skrócony podręcznik użytkownika