

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ezviz-h80f-multi-z-potrojnym-obiektywem-12mpx-3-x-2k-p-134585.html>



Kamera IP Ezviz H80f Multi z potrójnym obiektywem 12MPx (3 x 2K+)

Cena	684,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55170
Kod producenta	CS-H80f (4MP+4MP+4MP)
Kod EAN	6941545636634
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	96°
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Pobór prądu	18
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	-30°C ~ +50°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	BRAK
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Obrotowa

Zasilacz w komplecie	TAK
Kolor obudowy	Biały
Wandaloodporność	Nie
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

Kamera IP Ezviz H80f Multi z potrójnym obiektywem 12MPx (3 x 2K+)

Model: CS-H80f (4MP+4MP+4MP)

Specyfikacja techniczna - EZVIZ H80f Multi

Model: CS-H80f-R100-8G444WKFL

???? Kamera

- **Przetwornik obrazu:** 3 × 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Migawka:** Samoadaptacyjna
- **Obiektywy:**
 - 2.8 mm @ F1.6 – kąt: 96° (poziomo), 54° (pionowo), 110° (przekątna)
 - 6 mm @ F1.6 – kąt: 52° / 28° / 60°
 - 12 mm @ F1.6 – kąt: 25° / 14° / 29°
- **Mocowanie obiektywu:** M12
- **Minimalne oświetlenie:** 0,05 Lux (F1.6, AGC ON); 0 Lux z IR
- **Filtr IR:** Automatyczny (dzień/noc)
- **PTZ:** Pan 340° / Tilt 70°
- **DNR:** 3D DNR
- **WDR:** Cyfrowy WDR
- **BLC:** Obsługiwane
- **Tryb nocny:** Do 30 m (98 stóp)

???? Wideo i audio

- **Maks. rozdzielczość:** 2560 × 1440 (Quad HD)
- **Kompresja:** H.265 / H.264 (Main Profile)
- **Bitrate wideo:** Adaptacyjny (Quad HD / Full HD / HD)
- **Bitrate audio:** Adaptacyjny
- **Częstotliwość klatek:** Samoadaptacyjna
- **Dwukierunkowe audio:** Tak

???? Sieć

- **Wi-Fi:** IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz, 20 MHz)
- **Prędkości transmisji:** do 150 Mbps
- **Bezpieczeństwo:** WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Parowanie Wi-Fi:** AP pairing
- **Port LAN:** RJ45 (10M / 100M)
- **Protokół:** EZVIZ Cloud (własnościowy)

???? Funkcje inteligentne

- **AI detekcja:** Kształt człowieka / pojazdu
- **Strefy detekcji:** Konfigurowalne
- **Auto-zoom tracking:** Obsługiwane
- **Inne:** Anti-Flicker, Dual Stream, Heartbeat, Ochrona hasłem, Znak wodny

???? Przechowywanie

- **Lokalne:** Karta microSD do 512 GB (brak w zestawie)
- **Chmura:** EZVIZ CloudPlay (abonament wymagany)

⚙ Ogólne

- **Zasilanie:** DC 12V / 1.5A
- **Pobór mocy:** Max. 18 W
- **Warunki pracy:** -30°C ~ +50°C, wilgotność ≤ 95% (bez kondensacji)
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Wymiary:** 168 × 112 × 156 mm
- **Waga:** 575,7 g (979,9 g z opakowaniem)

???? Zawartość opakowania

- Kamera
- Szablon do wiercenia
- Zestaw uszczelniający
- Zestaw śrub
- Zasilacz
- Informacje prawne × 2
- Skrócona instrukcja obsługi