

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 06:34

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-4mp-p-129780.html>



Kamera IP EZVIZ H8c (4MP)

Cena	310,99 zł
Numer katalogowy	36972
Kod producenta	CS-H8c (4MP,4mm)
Kod EAN	6941545614939
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany obiektyw	Tak
Wandaloodporność	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wejścia/wyjścia audio	brak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-30 °C to 50°C
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	12
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Regulowany
Kolor obudowy	Biały
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wbudowany głośnik	Tak
Widoczność w nocy	30
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Rozdzielczość	2560x1440
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)

Opis produktu

Kamera IP EZVIZ H8c (4MP)

Model: CS-H8c (4MP,4mm)

Specyfikacja techniczna i dane kamery IP EZVIZ H8c 4MPx:

Model	CS-H8c (2K)
Kamera	CMOS 1/2,8 cala ze skanowaniem progresywnym
Przetwornik obrazu	Migawka adaptacyjna
Czas otwarcia migawki	4 mm / F1.6, kąt widzenia: 46° (w pionie), 89° (w poziomie), 104° (po przekątnej) 6 mm przy F1.6, kąt widzenia: 28° (w pionie), 52° (w poziomie), 60° (po przekątnej)
Obiektyw	Obrót: 350°, pochylenie: 80°
Kąt obrotu i pochylenia	0,5 lx (F1.6, AGC wł.), 0 lx z podczerwienią (dane uzyskane w laboratoriach EZVIZ)
Minimalne oświetlenie	M12
Mocowanie obiektywu	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
Tryb dzień/noc	3D DNR
Cyfrowa redukcja szumów (DNR)	Cyfrowe WDR
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	30 m
Zasięg noktowizora	
Wideo i audio	2560 x 1440
Maks. rozdzielczość	Maks: 30 klatek na sekundę; adaptacyjna podczas transmisji sieciowej
Liczba klatek na sekundę	H.265/H.264
Kompresja wideo	Profil Main
Typ H.265	Quad HD; Full HD; Hi-Def; standardowa. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów.
Szybkość transmisji bitów wideo	Autoadaptacyjna
Szybkość transmisji bitów audio	3 Mb/s
Maks. szybkość transmisji bitów	
Sieć	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Standard Wi-Fi	2,4 - 2,4835 GHz
Zakres częstotliwości	20 MHz
Szerokość pasma kanału	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s
Szybkość transmisji	Parowanie AP
Parowanie Wi-Fi	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
Protokół	Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
Protokół interfejsu	RJ45 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)
Sieć przewodowa	
Przechowywanie nagrań	Gniazdo karty microSD (maks. 512 GB)
Magazyn lokalny	Pamięć masowa w chmurze EZVIZ (wymagana subskrypcja)
Magazyn chmurowy	
Funkcje	Wykrywanie ludzi za pomocą sztucznej inteligencji
Alarm inteligentny	Obsługiwane
Niestandardowy obszar alarmowy	Obsługiwane
Rozmowa dwukierunkowa	Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, zabezpieczenie hasłem, znak wodny
Funkcje ogólne	Obsługiwane
Zapamiętywanie lokalizacji	
Specyfikacja ogólna	Od -30°C do 50°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Warunki otoczenia (użytkowanie)	Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Stopień ochrony IP	12 V DC / 1 A
Zasilanie	Maks. 12 W
Pobór mocy	100,05 × 129,19 × 149,75 mm
Wymiary bez opakowania	140 × 140 × 192 mm
Wymiary w opakowaniu	745 g wersja przeznaczona do krajów UE
Masa (z opakowaniem)	

Waga netto	435 g
Zawartość pakietu z produktem	
Zawartość pakietu z produktem	- Kamera H8c 2K - Szablon otworów - Zestaw śrub i wkrętów - Zestaw uszczelniający - Zasilacz - Broszura dotycząca przepisów - Skrócony podręcznik użytkownika
Wymiary (W × D × H)	265 × 225 × 48 mm
Waga	≤ 1.6 kg