

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-4mp-z-karta-pamieci-microsd-64gb-p-137829.html>



Kamera IP Ezviz H8c (4MP) z kartą pamięci microSD 64GB

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z38755
Kod producenta	H8c (4MP)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	4MPX
Obsługa WiFi	Tak
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

Kamera IP Ezviz H8c (4MP) z kartą pamięci microSD 64GB

Model: H8c (4MP)

Specyfikacja techniczna kamery IP WIFI EZVIZ H8c (4MP):

- Model: CS-H8c (2K)
- Przetwornik obrazu: CMOS 1/2,8 cala ze skanowaniem progresywnym
- Czas otwarcia migawki Migawka adaptacyjna
- Obiektyw: 4 mm / F1.6, kąt widzenia: 46° (w pionie), 89° (w poziomie), 104° (po przekątnej) 6 mm przy F1.6, kąt widzenia: 28° (w pionie), 52° (w poziomie), 60° (po przekątnej)
- Kąt obrotu i pochylenia: Obrót: 350°, pochylenie: 80°
- Minimalne oświetlenie 0,5 lx (F1.6, AGC wł.), 0 lx z podczerwienią (dane uzyskane w laboratoriach EZVIZ)
- Mocowanie obiektywu M12
- Tryb dzień/noc
- Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem
- Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 3D DNR
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) Cyfrowe WDR
- Zasięg noktowizora 30 m
- **Wideo i audio:**
- Maks. rozdzielczość 2304 x 1296
- Liczba klatek na sekundę: Maks: 30 klatek na sekundę; adaptacyjna podczas transmisji sieciowej

-
- Kompresja wideo H.265/H.264 Typ H.265 Profil Main
 - Szybkość transmisji bitów wideo: Quad HD; Full HD; Hi-Def; standardowa. Adaptacyjna szybkość transmisji bitów.
 - Szybkość transmisji bitów audio: Autoadaptacyjna
 - Maks. szybkość transmisji bitów: 3 Mb/s
 - **Sieć:**
 - Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
 - Zakres częstotliwości: 2,4 – 2,4835 GHz
 - Szerokość pasma kanału: 20 MHz
 - Szybkość transmisji: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s
 - Parowanie Wi-Fi: Parowanie AP
 - Protokół: Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
 - Protokół interfejsu: Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ Cloud
 - Sieć przewodowa RJ45 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)
 - Przechowywanie nagrań: Magazyn lokalny
 - Gniazdo karty microSD (maks. 512 GB)
 - Magazyn chmurowy Pamięć masowa w chmurze EZVIZ (wymagana subskrypcja)
 - **Funkcje:**
 - Alarm inteligentny: Wykrywanie ludzi za pomocą sztucznej inteligencji
 - Niestandardowy obszar alarmowy: Obsługiwane
 - Rozmowa dwukierunkowa: Obsługiwane
 - Funkcje ogólne:
 - Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, zabezpieczenie hasłem, znak wodny
 - Zapamiętywanie lokalizacji: Obsługiwane
 - **Specyfikacja ogólna:**
 - Warunki otoczenia (użytkowanie): Od -30°C do 50°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
 - Stopień ochrony IP
 - Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
 - Zasilanie: 12 V DC / 1 A
 - Pobór mocy: Maks. 12 W
 - Wymiary bez opakowania: 100,05 × 129,19 × 149,75 mm
 - Wymiary w opakowaniu: 140 × 140 × 192 mm
 - Masa (z opakowaniem): 745 g wersja przeznaczona do krajów UE
 - Waga netto: 435 g