

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-poe-2k-3mpx-p-137730.html>



Kamera IP EZVIZ H8c PoE 2K 3Mpx

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51725
Kod producenta	CS-H8c (3MP,PoE)
Kod EAN	6941545632261
Temperatura pracy	od -30°C do 50°C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pobór mocy	12
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	130°
Rozdzielczość kamery	3MPX
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	brak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Tak
Zasięg oświetlacza	do 30m
Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	zastrzeżony protokół usługi chmury EZVIZ
Typ obudowy	Obrotowa
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS

Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Widoczność w nocy	30
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Diody LED

Opis produktu

Kamera IP EZVIZ H8c PoE 2K 3Mpx

Model: CS-H8c (3MP,PoE)

Najważniejsze Cechy Kamery IP Ezviz H8C PoE 2K 3MPx

- Rozdzielczość 2K
- Widok panoramiczny
- Wykrywanie ludzi za pomocą AI
- Śledzenie automatyczne
- Rozmowa dwukierunkowa
- Kolorowa obraz w nocy do 30m
- Aktywna obrona z wykorzystaniem syreny alarmowej i oświetlenia stroboskopowego¹
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- Technologia wideo H.265
- Obsługa karty microSD (do 512 GB) i pamięci masowej w chmurze EZVIZ CloudPlay

Specyfikacja techniczna

Model: CS-H8c PoE (2K)

Sensor obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Prędkość migawki: Migawka samoadaptacyjna

Obiektyw:

- 4mm@ F1.6, kąt widzenia: 49° (pion), 89° (poziom), 104° (przekątna)

Kąt PT:

- Pan: 350°
- Tilt: 80°

Minimalne oświetlenie: 0.5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR (dane z laboratoriów EZVIZ)

Mocowanie obiektywu: M12

Dzień & Noc: Filtr IR-cut z automatycznym przełączaniem

DNR: 3D DNR

WDR: Digital WDR

Widoczność nocna: 30m / 98ft

Maks. rozdzielczość: 2304 × 1296

Liczba klatek na sekundę: Maks: 30fps; Samoadaptacyjne podczas transmisji sieciowej

Kompresja wideo: H.265 / H.264

Typ H.265: Główny Profil

Bitrate wideo: Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Bitrate adaptacyjny

Bitrate audio: Samoadaptacyjny

Protokół: Propriety Protocol EZVIZ Cloud

Protokół interfejsu: Propriety Protocol EZVIZ Cloud

Sieć przewodowa: RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptacyjny port Ethernet)

Alarm inteligentny: Wykrywanie kształtu ludzkiego z AI

Śledzenie automatyczne: Wspiera

Obszar alertu dostosowany: Wspiera

Rozmowa dwukierunkowa: Wspiera

Lokalizacje predefiniowane: Wspiera

Funkcje ogólne: Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Ochrona hasłem, Wodoodporny znak wodny

Pamięć lokalna: Obsługuje kartę MicroSD (do 512 GB)

Pamięć w chmurze: EZVIZ CloudPlay

Warunki pracy: -30°C do 50°C (-22 °F do 122 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)

Klasa IP: Wodoodporna konstrukcja

Zasilanie: DC 12V/1A, Obsługuje zasilanie PoE

Zużycie energii: MAX. 12W

Wymiary: 100 × 136 × 140mm (3.94 × 5.35 × 5.51 cala)

Wymiary opakowania: 140 × 140 × 192mm (5.51 × 5.51 × 7.56 cala)

Waga: Waga netto: 525g, Waga z opakowaniem: 745g (Wersja EU Standard)

W zestawie:

- Kamera H8c PoE (2K)
- Szablon wiercenia
- Zestaw śrub
- Zestaw wodoodporny
- Informacje regulacyjne
- Szybki przewodnik startowy

Certyfikaty: CE / UL / RoHS / WEEE / REACH