

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 06:35

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hanwha-ane-l6012r-p-132584.html>



KAMERA IP HANWHA ANE-L6012R

Cena	1 328,95 zł
Numer katalogowy	47800
Kod producenta	ANE-L6012R
Obiektyw	Regulowany
Wbudowany mikrofon	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Rozdzielczość	1920x1080
Detekcja ruchu	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Kąt widzenia	108°
WDR	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	3 mm
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HANWHA ANE-L6012R

Model: ANE-L6012R

Najważniejsze cechy

- 2 megapixel (1920 x 1080) resolution
- Built-in 3mm fixed lens

-
- 30fps@ all resolutions (H.265/H.264)
 - H.265/H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming
 - Day & Night (ICR), WDR (120dB)
 - Virtual Line Crossing/Directional Detection, Enter/Exit, Tampering, Motion detection
 - Micro SD/SDHC memory slot (Max. 32GB), PoE
 - Hallway view, WiseStream II support
 - IR viewable length 20m
 - IP67,IK10 support

Specyfikacja techniczna

Wideo

Urządzenie obrazujące

Rozdzielczość

Maks. częstotliwość odświeżania

Min. Oświetlenie

Obiektyw

Odległość ogniskowa (stosunek przybliżenia/ oddalenia)

Maks. współczynnik przysłony

Kąt pola widzenia

Min. odległość obiektu

Stała kontrola ostrości

Obrót / Pochylenie / Rotacja

Zakres obrotu / pochylenia / rotacji

Funkcje operacyjne

Nazwa kamery

Dzień & Noc

Kompensacja podświetlenia

Szerokość zakresu dynamiki

Cyfrowa redukcja szumów

Wykrywanie ruchu

Maskowanie strefy prywatnej

Kontrola wzmocnienia

Balans bieli

LDC (korekcja odkształceń obiektywu)

Prędkość migawki elektronicznej

Rotacja wideo

Analityka

Wyzwalacze alarmu

Zdarzenia alarmowe

Rodzaj światła podczerwień

Długość widoczna w świetle

Sieć
Sieć Ethernet

Kompresja wideo

Inteligentny kodek

Ustawienie jakości wideo

Kontrola

Przesyłanie strumieniowe

Wielokrotne przesyłanie strumieniowe

Protokół

Interfejs programowania aplikacji

Bezpieczeństwo
Ochrona SO/oprogramowania sprzętowego

Uwierzytelnienie użytkownika

Uwierzytelnienie sieci

Bezpieczna komunikacja

Kontrola dostępu

Ochrona danych

Audyt

Identyfikator urządzenia

Bezpieczeństwo przechowywania

Ogólne
Język strony internetowej

Pamięć masowa na krawędzi

Pamięć

Parametry środowiskowe & Elektryczne
Temperatura operacyjna / Wilgotność

* Uruchomienie powinno nastąpić w temperaturze powyżej

Temperatura przechowywania / Wilgotność

Certyfikacja

Napięcie wejściowe

Pobór mocy

Parametry mechaniczne
Kolor / Materiał

Kod RAL

Wymiary produktu / Waga produktu

Kompatybilny otwór dla kabla / Gangbox

Tylna skrzynka

DORI (norma EN62676-4)
Wykrywanie (25PPM/ 8PPF)

Monitorowanie (63PPM/ 19PPF)

Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF)

Identyfikacja (250PPM/ 76PPF)

