

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1021-i-f-28mm-p-127711.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm

Cena	616,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28631
Kod producenta	DS-2CD1021-I 2.8mm
Kod EAN	6941264098027
Język interfejsu WEB	angielski
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Wbudowany głośnik	Nie
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Pobór mocy	6
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Kąt widzenia	106°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Nie
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Obsługa WiFi	Nie
WDR	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Wyjście wideo	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie

Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Biały
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	CMOS
Zamiennik	311330700
Czułość przetwornika	0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR
Widoczność w nocy	30
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Audio	Nie
Rozdzielczość	1920x1080
Model przetwornika2	Inny
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Balans bieli	Nie
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Max. liczba użytkowników	10.0000

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD1021-I (F) 2.8mm. To niezawodne urządzenie, które zapewni Ci doskonałą widoczność w każdych warunkach. Zastosowanie nowoczesnych technologii sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia Twojego domu lub biura.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2 MPix (1920 x 1080) pozwala na dokładne monitorowanie przestrzeni.
- Funkcja nocnego widzenia z zasięgiem do 30 m zapewnia bezpieczeństwo również po zmroku.
- Wsparcie dla technologii PoE umożliwia łatwą instalację bez potrzeby dodatkowego zasilania.
- Oprogramowanie IVMS-4200 oraz HIK-CONNECT ułatwia zarządzanie i podgląd obrazu na żywo.

Specyfikacja techniczna

- Przetwornik obrazu: **1/2.8" CMOS 2Mpix**
- Rozdzielczość: **2 MPix (1920 x 1080)**
- Kompresja wideo: **H.264, H.264+, MJPEG**
- Ilość klatek: **25 klatek/sek (dla rozdzielczości 1080p)**
- Ilość strumieni wideo: **2**
- Obiektyw: **f=2.8/F2.0**
- Czułość: **0,01**
- Zasięg promiennika podczerwieni: **do 30 m**
- Zasilanie: **12 VDC / PoE**
- Złącza: **RJ45, 12 V**
- Pobór mocy: **6,5 W**

-
- Temperatura pracy: **-30 °C...+60 °C**
 - Oprogramowanie: **IVMS-4200, HIK-CONNECT**
 - Waga: **0,5 kg**
 - Funkcje kamery: **DWDR, BLC, 3D DNR, IP67**
 - Funkcja dzień/noc

Wybierz kamerę IP Hikvision DS-2CD1021-I (F) 2.8mm i ciesz się spokojem oraz bezpieczeństwem, które zapewnia.