


Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1021-i-f-28mm-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-90563.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	6 083,85 zł
Numer katalogowy	28631K10
Kod producenta	28631K10
WDR	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	106°
Model przetwornika2	Inny
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Czułość przetwornika	0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR
Pobór mocy	6.5 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	angielski
Max. liczba użytkowników	10
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m

Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm Opakowanie zbiorcze 10szt.

- Rozdzielczość do 2Mpix
- do 25 kl./s dla 2Mpix
- Obiektyw f=2.8mm/F2.0
- Kompresja H.264 / H.264+ \ MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR
- Zgodna z ONVIF
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Zasilanie PoE lub 12 VDC
 - Model: 28631K10
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.7"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 1920x1080
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - WDR: Nie
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 10
 - Język interfejsu WEB: angielski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 6.5 W
 - Czulość przetwornika: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - Audio: Nie

-
- Typ obudowy: Tubowa
 - Model przetwornika2: Inny
 - Kąt widzenia: 106°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa