

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1023g2-liufsl-4mm-pl-p-138399.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1023G2-LIUF/SL 4mm PL

Numer katalogowy	55514
Kod producenta	DS-2CD1023G2-LIUF/SL 4mm PL
Kod EAN	6936422114534
Rozdzielczość	1920x1080
Seria	Value
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Zasięg oświetlacza	do 30m
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	9
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Pobór prądu	9
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR

Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Kąt widzenia	83°
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1023G2-LIUF/SL 4mm PL

Model: DS-2CD1023G2-LIUF/SL 4mm PL

Najważniejsze cechy

Stałopozycyjna kamera sieciowa typu bullet 2 MP Smart Hybrid Light

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Hikvision Aktywne odstraszanie — zastosowanie dom prywatny / posesja

Równie dobrze kamery z aktywnym odstraszaniem sprawdzają się w ochronie posesji domowej:

- mogą zniechęcić włamywacza już przy próbie wejścia na teren,
- alarm dźwiękowy + migające światło to sygnał dla intruza, że obiekt jest monitorowany, co znacząco podnosi poziom odstraszania,
- detekcja człowieka/pojazdu pozwala uniknąć fałszywych alarmów (np. zwierzę, listy na wietrze),
- powiadomienie na smartfon pozwala właścicielowi natychmiast sprawdzić co się dzieje — nawet gdy jest poza domem,
- możliwość dwukierunkowej komunikacji audio (mikrofon + głośnik) pozwala na reagowanie lub ostrzeżenie intruza.

To idealne rozwiązanie dla domów, ogrodów, podjazdów, garaży, małych posesji — tam, gdzie priorytetem jest szybka reakcja i odstraszanie..

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1023G2-LIUF/SL 4mm
Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Min. oświetlenie	0.005 Lux (kolor, F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia	Obrót 0–360°, Pochylenie 0–90°, Rotacja 0–360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy 4 mm
4 mm – pole widzenia	83° (H) / 44° (V) / 99° (D)
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała

Przysłona	F1.6
DORI 4 mm	D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, l: 5 m
Światło wspomagające	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	30 fps (1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (640×480, 640×360)
Kompresja główna	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja podstrumienia	H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Typ H.264	Baseline, Main, High
Typ H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały obszar
Typ audio	Mono
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz / 16 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw / alaw), 16 Kb/s (G.722.1), 16 Kb/s (G.726), 32–160 Kb/s (MP2L2), 16–64 Kb/s (AAC-LC)
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, znak wodny, HTTP basic/digest, WSSE, MAC auth
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (administrator/operator/user)
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki (plugin)	TJ.10, TJ.11
Przeglądarki (lokalne)	Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
WDR	Cyfrowy WDR
SNR	≥ 52 dB
Tryb dzień/noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Maska prywatności	4 prostokątne maski
Interfejs Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	1.5 W, 95 dB @ 10 cm
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązanie	FTP, karta SD, e-mail, nagrywanie, snapshot, dźwięk, światło
Zasilanie DC	12 VDC ±25%, 0.62 A, max 7.5 W
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af, klasa 3, max 9 W
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	179 × 67.4 × 69.1 mm
Wymiary opakowania	216 × 121 × 118 mm
Waga	315 g
Waga z opakowaniem	520 g
Temp. pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność	≤95% (bez kondensacji)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, anti-banding, hasła, reset hasła e-mail
Migające światło	Tak
EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/-3 itd.
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB, CE-LVD, BIS
Środowisko	RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67