

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1027g0-l-28mm-c-p-128090.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-L (2.8mm) (C)

Cena	1 030,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30060
Kod producenta	DS-2CD1027G0-L (2.8mm) (C)
Kod EAN	6931847127749
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Strefy prywatności	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Detekcja ruchu	Nie
Onvif	Nie
Klasa szczelności	IP67
Audio	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	107°
Kolor obudowy	Biały

Wandaloodporność	Nie
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Wyjście wideo	Nie

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1027G0-L (2.8mm) (C)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD1027G0-L. Ta nowoczesna kamera łączy w sobie zaawansowaną technologię z prostotą użytkowania. Idealna do zastosowań zarówno w domu, jak i w biurze, zapewnia niezawodny obraz przez całą dobę.

Korzyści z wyboru kamery Hikvision

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2MP, co pozwala na szczegółowy podgląd monitorowanej przestrzeni.
- Możliwość zasilania PoE, co upraszcza instalację i eliminuje potrzebę prowadzenia dodatkowych kabli zasilających.
- Znacząca odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67.
- Mechaniczny filtr ICR oraz oświetlacz LED zapewniają kolorowy obraz 24/7, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Specyfikacja techniczna

- Model: Hikvision DS-2CD1027G0-L (2.8mm) (C)
- Rozdzielczość: 2MP (max. 1920×1080 @ 25kl/s)
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Czułość kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Kąt widzenia: 107°
- Obiektyw: 2.8mm / F1.0
- Max zasięg reflektora IR: 30m
- Stopień ochrony: IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +60°C
- Zasilanie: 12VDC, PoE
- Wymiary: 68.4 × 65.2 × 161.1 mm
- Waga: 630 g