

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1041g0-ipl-28-mm-p-128208.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30580
Kod producenta	DS-2CD1041G0-I/PL (2.8mm)
Kod EAN	6931847150334
Rozdzielczość	2560x1440
Kąt widzenia	100°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Max. liczba użytkowników	32.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	30 °C do +60 °C
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Czułość przetwornika	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
Widoczność w nocy	30
Audio	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Strefy prywatności	Nie

Wyjście wideo	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Język interfejsu WEB	polski
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4MPX
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Pobór mocy	5
Wielkość przetwornika	1/3"
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm)

Odkryj nowy wymiar monitoringu z kamerą IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię z niezwykłą funkcjonalnością, oferując obraz o wysokiej jakości, idealny do zabezpieczenia Twojego domu lub biura.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka rozdzielczość 4MP zapewnia szczegółowy obraz w każdych warunkach.
- Technologia kompresji H.265 pozwala na oszczędność miejsca na dysku oraz szybsze przesyłanie danych.
- Możliwość zasilania PoE sprawia, że instalacja kamery jest prosta i wygodna.
- Wysoka klasa szczelności IP67 gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna

- Przetwornik: 1/3" progressive scan CMOS
- Rozdzielczość: 2560 × 1440 @ 20kl/s
- Kompresja: H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 100°
- Maksymalny zasięg reflektora IR: 30 m
- Zasilanie: DC 12V / PoE
- Stopień ochrony: IP67
- Czułość kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
- Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C
- Pobór mocy: DC 5W, PoE 7W
- Wymiary: Ø 70 mm × 172.7 mm
- Waga: 460 g