

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1041g0-ipl-28-mm-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-90572.html>



## Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	<b>2 295,83 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30580K04</b>
Kod producenta	<b>30580K04</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2560x1440</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>100°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour</b>
Czułość przetwornika	<b>0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Max. liczba użytkowników	<b>32</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>

---

Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### Kamera IP HIKVISION DS-2CD1041G0-I/PL (2.8 mm) Opakowanie zbiorcze 4szt.

- Przetwornik : 1/3" progressive scan CMOS, 4MP
- Rozdzielczość : **20kl/s (2560 x 1440)**
- Kompresja H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,8 mm**
- Kąt widzenia **100°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- Zasilanie **DC , POE**
- Stopień ochrony **IP67**
  
- Model: 30580K04
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Czułość przetwornika: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON)
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 100°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały