

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1041g2-liu-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-137213.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1041G2-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 10szt

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54216K10
Kod producenta	54216K10
Kąt widzenia	75°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	2560x1440
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1041G2-LIU 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 10szt

Model: 54216K10

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS
- Max. rozdzielczość: 2560 x 1440 (4 Mpx)
- Obiektyw: Stałogniskowy
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Kąt widzenia: 104° w poziomie / 57° w pionie

- Oświetlacz hybrydowy
- Zasięg oświetlacza: Do 40 m
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1041G2-LIU 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°-360°, Przechylenie: 0°-90°, Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia (2.8 mm)	Poziome: 98°, Pionowe: 54°, Po przekątnej: 114°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
DORI (2.8 mm)	D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny (50 Hz)	20 fps (2560×1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Strumień główny (60 Hz)	20 fps (2560×1440), 24 fps (1920×1080, 1280×720)
Podstrumień (50 Hz)	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień (60 Hz)	24 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	Główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 8 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Główny, Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Typ Audio	Dźwięk mono
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz / 16 kHz
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	16-160 Kb/s (zależnie od kodeka)
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, znak wodny, uwierzytelnianie HTTP, WSSE, dziennik audytu, auth hosta (MAC)
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S/T/G), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Użytkownicy	Do 32 (administrator, operator, użytkownik)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka	Plug-in: TJ.10, TJ.11; Chrome 57+, Firefox 52+
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Tryby dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Maska prywatności	4 strefy prywatności (wielokątne)
Interfejs Ethernet	1 × RJ-45 10/100M (samoadaptacyjny)
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Reset	Tak
Zdarzenia	Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązanie zdarzeń	FTP/karta pamięci, e-mail, nagrywanie, przechwytywanie
Zasilanie	12 VDC ±25%, 0.4 A, max 5 W; PoE IEEE 802.3af klasa 3, max 6.5 W
Materiał	Metal i plastik
Wymiary	170.8 × 66 × 69.1 mm (6.7" × 2.6" × 2.7")
Wymiary opakowania	216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Waga	Okolo 270 g
Waga z opakowaniem	Okolo 481 g

Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95% (bez kondensacji)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, ochrona hasłem, reset przez e-mail
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)
Certyfikaty EMC	FCC Part 15B, CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014), RCM, ICES-003: Issue 7
Certyfikaty bezpieczeństwa	UL 62368-1, CB IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017
Certyfikaty środowiskowe	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, REACH (EC) Nr 1907/2006