

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g2-liu28mm-pl-p-133096.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL

Cena	849,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51954
Kod producenta	DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL
Kod EAN	6942160472683
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Wejścia/wyjścia audio	NIE
Rozdzielczość	2688x1520
Zamiennik	311322028
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak

Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL

Wprowadź nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię z wysoką wydajnością, zapewniając krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości 4 MPx. Idealna do użytku zarówno w dzień, jak i w nocy, z inteligentnymi funkcjami, które dostosowują się do Twoich potrzeb.

Korzyści z wyboru kamery HIKVISION

- **Wysoka rozdzielczość:** Obraz w maksymalnej rozdzielczości 2560 × 1440, co gwarantuje doskonałą jakość nagrań.
- **Inteligentna analiza obrazu:** Wykrywanie ruchu oraz klasyfikacja obiektów (człowiek/pojazd) zwiększają efektywność monitoringu.
- **Tryb nocny:** Umożliwia nagrywanie zarówno w kolorze, jak i czarno-białym, dzięki technologii Smart Hybrid Light.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67 zapewnia niezawodność w trudnych warunkach.
- **Możliwość zdalnego dostępu:** Obsługuje oprogramowanie iVMS-4200 oraz Hik-Connect, co umożliwia łatwe monitorowanie z dowolnego miejsca.

Specyfikacja techniczna

- Przetwornik: **1/3" Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **2560 × 1440 (4Mpx)**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Czułość: **0,005 Lux (0 lux z IR)**
- Tryb nocny: **Tak, w kolorze lub czarno-biały (Smart Hybrid Light)**
- Oświetlacz IR: **Tak, zasięg do 30 m**
- Oświetlacz światła białego: **Tak, zasięg do 30 m**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Szeroki zakres dynamiki: **Tak, WDR 120dB**
- Wbudowany mikrofon: **Tak**
- Klasa szczelności: **IP67**
- Max. pobór mocy: **6.5W**
- Temperatura pracy: **-30...+60 °C**
- Wymiary: **170.8mm × 66mm × 69.1mm**
- Waga: **270g**
- Zasilanie: **12VDC, PoE**
- Jednoczesny podgląd: **do 6 kanałów**
- Ilość użytkowników: **do 32 użytkowników**