

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g2-liu28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-133493.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	3 407,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51954K04
Kod producenta	51954K04
Audio	Tak
Kąt widzenia	98°
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Wejścia/wyjścia alarmowe	NIE
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Wejścia/wyjścia audio	NIE
Rozdzielczość	2688x1520
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL - Opakowanie zbiorcze 4szt.

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU. Ten model to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu do nadzoru. Dzięki zaawansowanym funkcjom, zapewnia doskonałą jakość obrazu oraz intuicyjną obsługę.

Korzyści z wyboru kamery HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU:

- Wysoka rozdzielczość 2560 × 1440 (4Mpx) pozwala na uchwycenie najdrobniejszych szczegółów.
- Funkcja trybu nocnego w kolorze lub czarno-białym zapewnia doskonałą widoczność nawet w ciemności.
- Inteligentna analiza obrazu umożliwia wykrywanie ruchu oraz klasyfikację obiektów, co zwiększa bezpieczeństwo.
- Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku, co może być przydatne w różnych sytuacjach.
- Klasa szczelności IP67 gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik: **1/3" Progressive Scan CMOS**
- Rozdzielczość: **2560 × 1440 (4Mpx)**
- Obiektyw: **2.8 mm**
- Czułość: **0,005 Lux (0 lux z IR)**
- Tryb nocny: **Tak, w kolorze lub czarno-biały (Smart Hybrid Light)**
- Oświetlacz IR: **Tak, zasięg do 30 m**
- Oświetlacz światła białego: **Tak, zasięg do 30 m**
- Kompresja: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Szeroki zakres dynamiki: **Tak, WDR 120dB**
- Funkcje obrazu: **BLC, HLC, 3D DNR**
- Wbudowany mikrofon: **Tak**
- Inteligentna analiza obrazu: **Wykrywanie ruchu, klasyfikacja obiektu człowiek/pojazd**
- Obsługa zdalna: **iVMS-4200, Hik-Connect**
- Klasa szczelności: **IP67**
- Max. pobór mocy: **6.5W**
- Temperatura pracy: **-30...+60 °C**
- Wymiary: **170.8mm × 66mm × 69.1mm**
- Zasilanie: **12VDC, PoE**
- Waga: **270g**