

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1047g2h-liu-28mm-pl-p-133179.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G2H-LIU (2.8mm) PL

Cena	893,52 zł
Numer katalogowy	52513
Kod producenta	DS-2CD1047G2H-LIU (2.8mm) PL
Kod EAN	6942160472805
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Pobór prądu	7
Strefy prywatności	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	7
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany głośnik	Nie
Seria	Value
Balans bieli	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Detekcja ruchu	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak

Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	115°
Wielkość przetwornika	1/3"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1047G2H-LIU (2.8mm) PL

Model: DS-2CD1047G2H-LIU (2.8mm) PL

Najważniejsze cechy

Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa 4 MP ColorVu z inteligentnym oświetleniem hybrydowym

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcja)
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1047G2H-LIU (2.8 mm)
Producent	Hikvision
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Min. oświetlenie	Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Czas otwarcia migawki	1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0°-360°, Pochylenie: 0°-90°, Rotacja: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i FOV (2.8 mm)	HFOV 115° / VFOV 60° / DFOV 143°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przystony	Stała
Przystona	F1.0
DORI	
DORI (2.8 mm)	D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, l: 6 m
Oświetlacz	
Światło wspomagające	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny (50 Hz)	20 fps (2560×1440); 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Strumień główny (60 Hz)	20 fps (2560×1440); 24 fps (1920×1080, 1280×720)
Podstrumień (50 Hz)	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)

Podstrumień (60 Hz)	24 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	Gł.: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Pod: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
H.264 typ	Profil Podstawowy, Główny, Wysoki
H.265 typ	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	
Typ audio	Dźwięk mono
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32-160 Kb/s (MP2L2)/16-64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S/T/G* – *profil G tylko w modelu -F), ISAPI, SDK
Użytkownicy/host	Do 32 użytkowników; administrator/operator/użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, znak wodny, HTTP/HTTPS basic/digest, WSSE, dziennik audytu, autoryzacja hosta (MAC)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka www	Plug-in: TJ.10, TJ.11; Usługi lokalne: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Obraz	
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (SW/WWW)
Przełącznik dzień/noc	Dzień/Noc/Auto/Harmonogram
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski
Interfejs	
Ethernet	1× RJ-45 10/100M, samoadaptacyjny
Slot kart pamięci	-F: microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Mikrofon	Tak, wbudowany 1×
Reset	-F: Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (human/vehicle), sabotaż, wyjątek
Powiązanie	Karta pamięci* / nagrywanie* (*model -F), FTP, powiadomienie centrum, e-mail, przechwytywanie
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ±25% (0,5 A, maks. 6 W), PoE 802.3af kl.3 (maks. 7,5 W)
Materiał	Pokrywa: metal; Korpus: plastik; Wspornik: plastik
Wymiary	69,8 × 67,9 × 172,9 mm (2,7" × 2,7" × 6,8")
Wymiary opakowania	150 × 150 × 141 mm (5,91" × 5,91" × 5,55")
Waga	ok. 550 g (1.2 lb.)
Waga z opakowaniem	ok. 800 g (1.8 lb.)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C; ≤95% RH (bez kond.)
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C; ≤95% RH (bez kond.)
Język GUI	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, ochrona hasłem, reset hasła przez e-mail
Zatwierdzenie/EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Zatwierdzenie/Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017; BIS: IS 13252 (Część 1): 2010/IEC 60950-1:2005
Zatwierdzenie/Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE; WEEE: 2012/19/UE; REACH: (EC) 1907/2006
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013