

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1063g2-liu28mm-pl-p-133642.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL

Cena	884,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53561
Kod producenta	DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL
Kod EAN	6942160472867
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	6MPX
Kąt widzenia	105°
Wielkość przetwornika	1/2.4
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Pobór prądu	6
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	6
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	Progressive CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany mikrofon	Tak

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU. Ta zaawansowana technologia zapewnia nie tylko wyraźny obraz, ale także inteligentne funkcje, które ułatwią Ci codzienne zarządzanie bezpieczeństwem. Dzięki wysokiej rozdzielczości 6 MP oraz innowacyjnemu oświetleniu hybrydowemu, zyskujesz pewność, że każdy detal zostanie uchwycony.

Korzyści:

- Inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów dla lepszej ochrony.
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67) - idealna do użytku zewnętrznego.
- Wydajna kompresja wideo H.265+ pozwala na oszczędność miejsca na dysku.
- Możliwość podglądu zdalnego dzięki aplikacji Hik-Connect.
- Wszechstronność instalacji dzięki różnym opcjom montażu.

Cechy techniczne:

- **Model:** DS-2CD1063G2-LIU 2.8mm
- **Producent:** Hikvision
- **Przetwornik obrazu:** 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- **Maks. rozdzielczość:** 3200 × 1800
- **Czas otwarcia migawki:** 1/3 s - 1/100 000 s
- **Min. oświetlenie:** Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
- **Ustawienie położenia:** Obrót 0°-360°, Przechylenie 0°-90°, Rotacja 0°-360°
- **Typ obiektywu:** Stałogniskowy, 2.8 mm
- **Ogniskowa i pole widzenia:** 2.8 mm: HFOV 105°, VFOV 55°, DFOV 127°
- **Oświetlacz:** IR + światło białe
- **Zasięg światła wspomagającego:** Do 30 m
- **Kompresja wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.265/H.264/MJPEG (podstrumień)
- **Bitrate wideo:** 32 Kb/s - 16 Mb/s
- **Typ audio:** Mono
- **Wymiary:** 170.8 × 66 × 69.1 mm
- **Waga:** 285 g (bez opakowania), 481 g (z opakowaniem)
- **Zasilanie:** 12 VDC ± 25%, 0.41 A, maks. 5 W; PoE 802.3af klasa 3 (maks. 6.5 W)
- **Temperatura pracy:** -30°C do 60°C, RH ≤ 95%
- **Ochrona:** IP67 (IEC 60529-2013)

Wybierz kamerę HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU i ciesz się niezawodnym monitoringiem, który dostosuje się do Twoich potrzeb. Zainwestuj w bezpieczeństwo, które działa.