

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1063g2-liu28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-137222.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	9 634,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53561K10
Kod producenta	53561K10
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rodzaj przetwornika	Progressive CMOS
Widoczność w nocy	30
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Klasa szczelności	IP67
Obiektyw	Stały
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wielkość przetwornika	1/3"
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: 53561K10

Najważniejsze cechy

- Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa 6 MP Smart Hybrid Light
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Wydajna technologia kompresji H.265+

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1063G2-LIU 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Czas otwarcia migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Dzień / noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót 0°–360°, Przechylenie 0°–90°, Rotacja 0°–360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm: HFOV 105°, VFOV 55°, DFOV 127°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
DORI 2.8 mm	D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Oświetlacz	IR + światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	20 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	20 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.265/H.264/MJPEG (podstrumień)
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline, Main, High
Typ H.265	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 region
Typ audio	Mono
Filtrowanie szumów	Tak
Próbkowanie audio	8 kHz / 16 kHz
Kompresja audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Bitrate audio	G.711ulaw 64 Kb/s, G.711alaw 64 Kb/s, G.722.1 16 Kb/s, G.726 16 Kb/s, MP2L2 32–160 Kb/s, AAC-LC 16–64 Kb/s
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, watermark, autoryzacja HTTP, WSSE, ONVIF digest, dziennik audytu, uwierzytelnianie MAC
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF (S/T/G* – T i G tylko w modelu -F), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP/RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników (administrator / operator / użytkownik)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka www	Live view plugin TJ10/TJ11; Chrome 57+, Firefox 52+
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Tryb dzień/noc	Dzień / noc / auto / harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Korytarz, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Maska prywatności	4 strefy, wielokątne
Interfejs Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Wbudowany mikrofon	Tak
Zdarzenia	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązania zdarzeń	FTP, e-mail, snapshot
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0.41 A, maks. 5 W; PoE 802.3af klasa 3 (maks. 6.5 W)
Materiał	Metal + plastik

Wymiary	170.8 × 66 × 69.1 mm
Wymiary opakowania	216 × 121 × 118 mm
Waga	285 g
Waga z opakowaniem	481 g
Przechowywanie	-30°C do 60°C, RH ≤ 95%
Praca	-30°C do 60°C, RH ≤ 95%
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, reset hasła przez e-mail
EMC	EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CB IEC 62368-1, CE-LVD EN 62368-1
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE, WEEE 2012/19/UE, REACH
Ochrona	IP67 (IEC 60529-2013)