

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1083g2-liufsl-28mm-pl-p-133849.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Cena	1 051,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54116
Kod producenta	DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL
Kod EAN	6936422114749
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3840x2160
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Hikvision DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL. To zaawansowane urządzenie, stworzone z myślą o bezpieczeństwie, zapewnia wyjątkową jakość obrazu oraz szereg funkcji, które ułatwiają codzienną obsługę. Dzięki niej możesz czuć się pewniej, mając stały podgląd na to, co dla Ciebie ważne.

Korzyści z użytkowania kamery:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 8 MP pozwala na dokładne rejestrowanie detali.
- Wsparcie dla wykrywania ludzi i pojazdów zwiększa efektywność monitoringu.
- Inteligentne światło hybrydowe znacznie poprawia widoczność w różnych warunkach oświetleniowych.
- Technologia kompresji H.265+ gwarantuje oszczędność miejsca na dysku bez utraty jakości obrazu.
- Wbudowany dwukierunkowy dźwięk umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym.
- Odporność na wodę i kurz (IP67) zapewnia niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8 mm

-
- **Producent:** Hikvision
 - **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
 - **Maks. rozdzielczość:** 3840 × 2160
 - **Czas migawki:** 1/3 s – 1/100 000 s
 - **Min. oświetlenie:** Kolor: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON); B/W: 0 Lux z IR
 - **Obiektyw:** Stałooogniskowy 2.8 mm
 - **Pole widzenia:** 113° (poziomo), 62° (pion), 134° (przekątna)
 - **Oświetlacz:** IR + światło białe, zasięg do 30 m
 - **WDR:** 120 dB
 - **SNR:** ≥ 52 dB
 - **Wymiary:** 179 × 67.4 × 69.1 mm
 - **Waga:** ~285 g
 - **Temperatura pracy:** -30°C do +60°C
 - **Ochrona:** IP67
 - **Slot na kartę:** microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
 - **Zasilanie:** 12 VDC (0.66 A, max 8 W) / PoE 802.3af (max 9.5 W)