

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1083g2-liufsl-28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137215.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	4 178,16 zł
Numer katalogowy	54116K04
Kod producenta	54116K04
Obiektyw	Stały
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	75°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość	3840x2160
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 54116K04

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 8 MP
- Wspieraj wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne światło hybrydowe, zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Zapewnij bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu dźwiękowi

- Odporny na wodę i kurz (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8 mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON); B/W: 0 Lux z IR
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie kamery	Obrót 0-360°, Przechylenie 0-90°, Rotacja 0-360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy 2.8 mm
Pole widzenia 2.8 mm	113° (poziomo), 62° (pion), 134° (d. przek.)
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F2.0
DORI – 2.8 mm (D/O/R/I)	79 m / 31 m / 15 m / 7 m
Oświetlacz	IR + światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	12.5 fps (4K → 720p)
Strumień główny 60 Hz	15 fps (4K → 720p)
Podstrumień 50 Hz	12.5 fps (720p → 360p)
Podstrumień 60 Hz	15 fps (720p → 360p)
Kompresja wideo – główny	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja – podstrumień	H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
Bitrate Control	CBR/VBR
ROI	1 obszar
SVC	Tak (H.264/H.265)
Audio – typ	Mono
Próbkowanie audio	8 / 16 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	16–160 Kb/s (w zależności od kodeka)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, watermark, WSSE, logi bezpieczeństwa, MAC-auth
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/T/G, ISAPI, SDK
Klienci	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Tryby dnia/nocy	Dzień / Noc / Auto / Harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Korytarz, jasność, kontrast, ostrość, WB, wzmocnienie
Maski prywatności	4 strefy wielokątne
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Max 1.5 W, 95 dB @10 cm
Reset	Tak
Zdarzenia	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż, wyjątek
Powiązania zdarzeń	FTP/NAS/SD, e-mail, nagrywanie, snapshot, alarm dźwiękowy, białe światło
Zasilanie	12 VDC (0.66 A, max 8 W) / PoE 802.3af (max 9.5 W)
Materiał	Metal + plastik
Wymiary	179 × 67.4 × 69.1 mm
Wymiary opakowania	216 × 121 × 118 mm
Waga	~285 g
Waga z opakowaniem	~490 g
Praca / przechowywanie	-30°C do +60°C, ≤95% RH
Język	Polski

Funkcje ogólne
Migające światło
Certyfikaty
Ochrona

Heartbeat, mirror, anti-banding, password reset e-mail
Tak
CE-EMC, RCM, IC, UL, CB, CE-LVD, BIS
IP67