

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1121-i-f-28mm-p-127707.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

Cena	657,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28593
Kod producenta	DS-2CD1121-I (F)
Kod EAN	6941264097860
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Strefy prywatności	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	-30 °C to 60 °C
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	5
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Balans bieli	Nie
WDR	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wyjście wideo	Nie

Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Max. liczba użytkowników	10.0000
Zamiennik	311330702
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Biały
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Klasa odporności	IK10
Rodzaj przetwornika	CMOS
Czułość przetwornika	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Widoczność w nocy	30
Audio	Nie
Rozdzielczość	1920x1080
Kąt widzenia	86.9°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F). Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji, ta kamera sprawdzi się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności i niezawodności, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu, sklepu czy biura.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość obrazu do 2Mpix zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz.
- Dzięki promiennikowi podczerwieni zasięg nocny do 30m umożliwia monitorowanie nawet w ciemności.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Wzmocniona konstrukcja IK10 zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Możliwość zdalnego dostępu przez aplikację Hik-Connect ułatwia zarządzanie monitoringiem.

Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** HIKVISION
- **Typ produktu:** Kamera IP kopułowa 2Mpix IR zewnętrzna
- **Przetwornik obrazu:** 1/2.8" CMOS 2Mpix
- **Rozdzielczość (px):** 2Mpix (1920 x 1080)
- **Kompresja wideo:** H.264 / MJPEG / H.264+
- **Ilość strumieni wideo:** 2
- **Ilość klatek:** 25 kl./s dla 1080p
- **Obiektyw:** f=2.8/F2.0
- **Czułość (Lux):** 0.01
- **Funkcje kamery:** DWDR, BLC, 3DNR, IP67, IK10
- **Promiennik podczerwieni IR:** zasięg do 30m
- **Złącza kamery:** RJ45, 12V
- **Wi-Fi:** Nie
- **Kompatybilność:** ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- **Zasilanie:** 12 VDC / PoE
- **Pobór mocy (W):** 5W
- **Temperatura pracy (°C):** -30...60
- **Wymiar (śr. x wys.) (mm):** 111x82

-
- **Oprogramowanie:** iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - **Waga:** 0.5 kg