

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1121-i-f-28mm-p-97317.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

Cena	657,48 zł
Numer katalogowy	28593
Kod producenta	DS-2CD1121-I (F)
Kod EAN	6941264097860
NDAА	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	105°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Czułość przetwornika	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Pobór mocy	5 W
Klasa odporności	IK10
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	10
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"

Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

- Rozdzielczość do 2Mpix
- do 25 kl./s dla 2Mpix
- Obiektyw f=2.8mm/F2.0
- Kompresja H.264 / H.264+ / mjpeg
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR
- Zgodna z ONVIF
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
- Obudowa o klasie szczelności IP67. Wandaloodporność IK10
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

- Model: DS-2CD1121-I (F)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 5 W
- Czulość przetwornika: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 105°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- NDAA: Nie