

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1121g2-liu-28mm-pl-p-137876.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD1121G2-LIU 2.8mm PL

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55507
Kod producenta	DS-2CD1121G2-LIU 2.8mm PL
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	7
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Onvif	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	7
Czułość przetwornika	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z włączonym IR
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	103°
Widoczność w nocy	30
Wandaloodporność	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany mikrofon	Tak

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Seria	Value
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa WiFi	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Nie
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Klasa odporności	IK08

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1121G2-LIU 2.8mm PL

Model: DS-2CD1121G2-LIU 2.8mm PL

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD1121G2-LIU 2.8mm
Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Czas otwarcia migawki	1/3 s - 1/100 000 s
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0 Lux z IR
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót 0-355°, pochylenie 0-75°, rotacja 0-355°
Typ obiektywu	Stałogniskowy 2.8 mm
FOV 2.8 mm	Poziom 103°, pion 56°, przekątna 121°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
DORI 2.8 mm	D: 45 m; O: 18 m; R: 9 m; I: 4 m
Światło wspomagające	IR + białe światło
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	25 kl./s (1920×1080, 1280×720)
Strumień główny 60 Hz	30 kl./s (1920×1080, 1280×720)
Podstrumień 50 Hz	25 kl./s (640×480, 640×360)
Podstrumień 60 Hz	30 kl./s (640×480, 640×360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Kompresja podstrumienia	H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s - 8 Mb/s
H.264 profile	Baseline, Main, High
H.265 profile	Main
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały obszar
Typ audio	Mono
Filtrowanie szumów	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz / 16 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64/64/16/16 kbps; 32-160 kbps (MP2L2); 16-64 kbps (AAC-LC)
Zabezpieczenia sieciowe	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, HTTP

Jednoczesny podgląd	basic/digest, WSSE digest, audyt bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (MAC)
API	Do 6 kanałów
Protokoły	ONVIF S/T/G (G tylko modele -F), ISAPI, SDK TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4/IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Użytkownicy	Do 32 (administrator/operator/użytkownik)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki	TJ10, TJ11; Chrome 57+, Firefox 52+
WDR	Cyfrowy WDR
SNR	≥ 52 dB
Tryb dzień/noc	Auto/dzień/noc/harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Maski prywatności	4 wielokątne maski
Interfejs Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot na kartę pamięci	(-F): microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak
Reset	(-F): Tak
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (human/vehicle), sabotaż obrazu, wyjątek FTP/karta (-F), powiadomienia, e-mail, nagrywanie (-F), przechwytywanie
Powiązanie zdarzeń	12 VDC ±25%, 0.5 A, max 6 W IEEE 802.3af, klasa 3, max 7.5 W
Zasilanie	Metal + plastik
PoE	Ø121.4 × 97.7 mm
Materiał	550 g
Wymiary	800 g
Waga	-30°C do 60°C, do 95% RH
Waga z opakowaniem	-30°C do 60°C, do 95% RH
Warunki pracy	Polski
Warunki przechowywania	Heartbeat, anti-banding, mirror, reset hasła e-mail
Język	FCC Part 15B; CE-EMC EN 55032, EN 61000-3-2/3, EN 50130-4; RCM; ICES-003
Funkcje ogólne	UL 62368-1; CB IEC 62368-1; CE-LVD EN 62368-1; BIS IS 13252
EMC	CE-RoHS, WEEE, REACH
Bezpieczeństwo	IP67, IK08
Środowisko	
Ochrona	